

TIMBEREX®

Natürliche Holzpflegeöle



Der feinste natürliche Schutz



Die TIMBEREX®-Marke ist seit 1927 in über 40 Ländern weltweit für Qualität und Kompetenz im Bereich von Holzpflegeölen anerkannt.

Inhalt

Öle für Innenbereiche

TIMBEREX® Natural	S. 06
TIMBEREX® Coloured	S. 07
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus	S. 08
TIMBEREX® Hard Wax Oil	S. 09
TIMBEREX® Wax-Oil	S. 10

Öle für Außenbereiche

TIMBEREX® Timberguard®	S. 12
------------------------	-------

Pflegeprodukte

TIMBEREX® Satin Oil	S. 14
TIMBEREX® Bio-C	S. 16
TIMBEREX® Oil & Wax Remover	S. 17

TIMBEREX® ist ISO9001/ISO9001- und EN71-zertifiziert und produziert umweltfreundliche und strapazierfähige Öle aus natürlichen, erneuerbaren Ressourcen in Übereinstimmung mit den neuesten internationalen Spezifikationen. TIMBEREX® ist ein Teil der Rust-Oleum Europe Group.

a **RUST-OLEUM®** brand

Unsere erfahrenen Vertriebs- und Technikteams beraten Sie gerne in der Anwendung unserer Produkte. Zögern Sie also bitte nicht, uns zu kontaktieren.



Die Philosophie der Anwendung von TIMBEREX®-Ölen

Ölen bietet ein tief eindringendes, langfristiges und kostengünstiges Finish für alle Holzböden und Holzoberflächen. Ölen ist geeignet für belebte Geschäftsbereiche und ist auch ideal für den Haushaltsgebrauch.

Die schnell trocknenden, wasser- und verschleißfesten Öle dringen tief in das Holz ein und schützen es von innen und sind dünnen Oberflächenbeschichtungen überlegen. Renovierungen lassen sich leicht ohne Schleifen durch einfache Anwendung der Renovierungsöle in Verbindung mit leichtem Polieren durchführen. Wir bieten eine vollständige Palette von Industrieölen, maßgeschneiderten Anstrichen für Bauunternehmer und Heimwerker und Reinigungs- und Pflegeprodukten an.



Öle verleihen Holz einen langfristigen Tiefenschutz vor Flüssigkeiten, sogar nach Oberflächenschäden.

Der TIMBEREX® Vorteil

Was unterscheidet TIMBEREX® von anderen Holzöl-Herstellern?

1. Wir verwenden kein Wasser oder Füllstoffe in unseren Ölen, was die Trocknungszeit verkürzt, die Produktqualität verbessert und die Ergiebigkeit erhöht.
2. Unsere qualitativ hochwertigen Produkte benötigen ein Minimum an Pflege.
3. Unsere Produkte haben eine sehr geringe VOC-Emission, einige sind sogar VOC-frei.
4. Unsere Produkte sind lebensmittelecht und spielzeugsicher (EN 71-3-zertifiziert).

TIMBEREX® und die Umwelt


Als Hersteller haben wir die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit der Menschen, die unsere Produkte verwenden, sowie für die Umwelt. Dies nehmen wir bei TIMBEREX® sehr ernst.

Alle unsere Öle werden aus natürlichen, erneuerbaren Ölen und Wachsen hergestellt. Dies reduziert die Umweltauswirkungen.

Außerdem halten wir unser VOC-Emissionsniveau sehr niedrig, um schädliche Emissionen zu reduzieren.

Mehrere unabhängige Prüfstellen haben unsere Produkte zertifiziert, einschließlich Eurofins (Grenelle), Byggarubedomnngen (Umweltauswirkungen) und Bureau Veritas (Lebensmittelechtheit und Spielzeugsicherheit).

TIMBEREX® Emissionsergebnis nach Französisch Recht:



* "Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)".

Produkt Selektor

		ERGEBIGKEIT	HAUSEGEBRAUCH	STARKE BEANSPRUCHUNG	SCHNELLTROCKNEND	FÄRBUNG	LÖSEMITTELFREI	SEITE
INNENBEREICH	TIMBEREX® NATURAL	5-7 m²/l	•		•			6
	TIMBEREX® COLOURED	6-10 m²/l	•	•	•	•		7
	TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS	12-15 m²/l	•	•	•			8
	TIMBEREX® HARD WAX OIL	15-20 m²/l	•	•	•			9
	TIMBEREX® WAX-OIL	15-20 m²/l	•	•	•		•	10
AUSSEN	TIMBERGUARD® NATURAL	6-10 m²/l	•	•				12
	TIMBERGUARD® COLOURED	6-10 m²/l	•	•		•		12
PFLEGE	TIMBEREX® SATIN OIL	15-20 m²/l	•	•				14
	TIMBEREX® BIO-C		•	•			•	16
	TIMBEREX® OIL&WAX REMOVER	7-10 m²/l	•	•	•			17

Legende

In dieser Broschüre finden Sie die folgenden Symbole. Sie bedeuten Folgendes:



Lebensmittelecht und spielzeugsicher:
Das Produkt ist sicher für die Verwendung in Lebensmittelbereichen, wie Küchentischplatten und Küchenböden.



R9 / R10-logo:
Produkt wurde auf Rutschsicherheit geprüft



AQUA-WB-logo:
Dieses Produkt ist wasserbasiert und VOC-frei. Keine Entzündungsgefahr von Auftragsgeräten wie Tüchern.

TIMBEREX®
wood finishing oil



Innenbereich



TIMBEREX® Natural

Ein traditionelles Öl für den Hausgebrauch

TIMBEREX® Natural wurde seit 1927 ausgiebig auf Holzböden in Tausenden Häusern auf der ganzen Welt verwendet und eignet sich auch hervorragend für Möbel, Verkleidungen usw. TIMBEREX® Natural wurde entwickelt, um tief in das Holz einzudringen.

- Hergestellt aus natürlichen, schnell trocknenden Ölen und Harzen
- Die getrocknete und polierte Oberfläche hat einen schimmernden Glanz mit einem leicht zu reinigenden seidigen Finish
- Farbe wird verstärkt und Maserungen werden auf der glatten, leicht zu pflegenden Oberfläche hervorgehoben

Gebindegröße
1 und 5 Liter

Ergiebigkeit
5–7 m² pro Liter

Auftragsgeräte
Gummiwischer, Roller, Pinsel

Nylonpads
Rot oder braun (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel
TIMBEREX® Bio-C

Pflege
TIMBEREX® Satin Oil



TIMBEREX® Coloured

Pigmentiertes Öl in 8 verschiedenen Farben zur Dekoration und zum Schutz

Pigmentierte Version von TIMBEREX® Natural.

Es sind acht attraktive Farben verfügbar, von denen jede das Holz bereichert und verbessert

- Die getrocknete und polierte Oberfläche hat ein hochverschleißfestes und wasserfestes Finish
- Für ein breites Spektrum von Effekten können die Farben gemischt werden
- Hergestellt aus natürlichen, schnell trocknenden Ölen und Harzen

Gebindegröße
1- und 5-Liter

Ergiebigkeit
6–10 m² pro Liter

Auftragsgeräte
Gummiwischer, Roller, Pinsel

Nylonpads
Rot (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel
TIMBEREX® Bio-C

Pflege
TIMBEREX® Satin Oil



TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus

Strapazierfähige Öle für gewerbliche und industrielle Verwendung

TIMBEREX® Heavy-Duty UV Plus ist eine verbesserte Version des TIMBEREX®-Heavy-Duty-UV-Holzöls, mit verbesserter Ergiebigkeit, Geruch, Wasserfestigkeit, UV-Beständigkeit und schnellerer Trocknung. Heavy-Duty UV Plus verwendet natürliche, schnell trocknende Öle und Harze, die tief in das Holz eindringen.

- Versiegelt und schützt das Holz von innen
- Für stark frequentierte Bereiche wie Flughäfen, Museen, Konferenzzentren und mehr
- UV-Blocker verhindern Verfärbung
- Schützt das Holz vor Flüssigkeiten und Flecken
- Schützt, ohne die natürliche Holzoptik zu beeinträchtigen

Gebindegröße
1 und 5 Liter

Ergiebigkeit
12–15 m² pro Liter

Auftragsgeräte
Gummiwischer, Roller oder Pad

Nylonpads
Rot oder braun (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel
TIMBEREX® Bio-C

Pflege
TIMBEREX® Satin Oil



TIMBEREX® Hard Wax Oil

Schnell trocknender, strapazierfähiger Schutz für jede Holzoberfläche

Dieses Öl wird in SEIDEN- oder MATT-Finish angeboten und kann auf Böden, Arbeitsplatten und Möbeln angebracht werden. Die Produkte können einfach und ohne Spezialwerkzeuge angewendet werden, trocknen innerhalb von Stunden und sind innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. TIMBEREX® Hard-Wax Oil kann für Pflege, Reparaturen und Renovierung verwendet werden.

- Sehr strapazierfähig, für durchschnittlich und stark frequentierte Bereiche
- Beständig gegen Flüssigkeiten
- Schnell trocknend
- Hohe Ergiebigkeit pro Liter
- Einfache Anwendung, kein Spezialwerkzeug erforderlich

Gebindegröße
1 und 5 Liter

Ergiebigkeit
15–20 m² pro Liter (Primer),
> 50 m² pro Liter (Pflege)

Auftragsgeräte
Pinzel, Roller oder Pad

Nylonpads
Weiss (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel
TIMBEREX® Bio-C

Pflege
TIMBEREX® Hard Wax Oil



TIMBEREX® Wax-Oil

Verbessert Farbe und Maserung deutlich und ermöglicht dem Holz, natürlich und in reichen, unterschiedlichen Tönen zu altern.

- Geeignet für alle gängigen Holzarten, die für die gewerbliche und private Verwendung bestimmt sind
- **Schnell trocknend:** Anwendung, Nass- und Trocken-Polieren am selben Tag
- Gute Ergiebigkeit pro Liter
- Trocknet zu einem tiefen Seidenfinish
- Einfache Anwendung, kein Spezialwerkzeug erforderlich

Gebindegröße
1- und 5-Liter

Ergiebigkeit
15-20 m² pro Liter (Primer),
> 50 m² pro Liter (Pflege)

Werkzeuge
Gummiwischer

Nylonpads
Rot oder braun (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel
TIMBEREX® Bio-C

Pflege
TIMBEREX® Wax-Oil



Außenbereich



TIMBEREX® Timberguard®

Ein natürliches, schützendes Öl für Außenbereiche

TIMBERGUARD® wurde für die Behandlung und Pflege von Außenholzmöbeln, Türen, Terrassendielen, Fenstern usw. entwickelt. Timberguard wird in den Ausführungen Farblos, Teak und Bangkirai* angeboten.

- Für alle Holzarten
- Enthält UV-Filter, um das Holz vor Alterung zu schützen
- Tief eindringendes, härtendes, natürliches Öl
- Einfach anzuwenden mit Roller, Pinsel oder Tuch

Gebindegröße
1- und 5-Liter

Ergiebigkeit
6–10 m² pro Liter

Auftragsgeräte
Gummiwischer, Roller oder Pinsel

Nylonpads
Rot oder braun (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel
TIMBEREX® Bio-C

Pflege
TIMBERGUARD®

TIMBEREX®

Natürliche Holzpflegeöle



Holzpflege



TIMBEREX® Satin Öl

Pflegeöl für alle ölbehandelten Oberflächen

TIMBEREX® Satin Oil wird für die regelmäßige Pflege von Böden verwendet, die mit natürlichen, trocknenden Ölen behandelt wurden

- Arbeitseffiziente, einfache und schnelle Wartung
- Oberfläche nach 3–6 Stunden trocken
- Normalerweise kein Schleifen nötig
- Erhältlich in Natur oder Weiß

Gebindegröße
1- und 5-Liter

Ergiebigkeit
15–20 m² pro Liter

Auftragsgeräte
Gummiwischer oder Roller

Nylonpads
Rot oder braun (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel
TIMBEREX® Bio-C

Pflegeöl für
TIMBEREX® Natural/Coloured
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus



TIMBEREX® Bio-C

pH-neutrales Reinigungsmittel für geölte Oberflächen

TIMBEREX® Bio-C ist ein sanftes Reinigungsmittel, das speziell für die Verwendung auf geölten Holzböden formuliert wurde.

- pH-neutral (pH = 7)
- Nicht schäumend
- Niedrige Viskosität, löst sich leicht in kaltem Wasser
- Biologisch abbaubar und ungefährlich
- Enthält keine Duft- oder Farbstoffe
- Lösungsmittelfrei

Gebindegröße
1- und 5-Liter

Leichte Reinigung
Mischen Sie 100 ml Bio-C mit 5 Litern Wasser

Intensive Reinigung
Mischen Sie 250 ml Bio-C mit 5 Litern Wasser



Anwendungsmethoden

Nachfolgend finden Sie eine allgemeine Basisanleitung für die Vorbereitung und Anwendung. Lesen Sie die detaillierten Anweisungen auf den Datenblättern bei den Produkten und Verpackungen.

Schleifen

Start: Verwenden Sie grobes Schleifpapier (Körnung 40 - 60). Schleifen Sie die Kanten mit einer Kantenschleifmaschine mit nur einer Körnung. Wenn der Boden alt und/oder uneben ist oder mit säuregehärtetem Lack, Firnis oder Farbe behandelt wurde, kann für den ersten Schleifvorgang eine gröbere Körnung als 40 erforderlich sein.

Mittlere Phase: Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung, die 20 Mesh höher ist als in der Startphase.

Ende: Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 100 - 120. Staubsaugen Sie den Boden gut. Wischen Sie die gesamte Oberfläche mit einem sehr gut ausgewrungenen, feuchten Tuch und lassen Sie ihn trocknen.



Testen

Testen Sie nach Möglichkeit zunächst ein unauffälliges Stück (insbesondere auf Merbau, ölreiches tropisches Hartholz und vom Hersteller vorgeöltem Parkett) und lassen Sie es aushärten, um zu überprüfen, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

Auftragen

Tragen Sie Timberex-Öl je nach verwendetem Öl mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Gummi-Bodenwischer gleichmäßig auf das rohe, geschliffene Holz auf. Es ist wichtig, die Oberfläche nicht mit Öl zu überfluten. Bei Bedarf mehrmals (2 - 4 mal) mit 15 - 45 Minuten Pause auftragen. Die Oberfläche muss während der gesamten Anwendung mit Timberex-Öl feucht gehalten werden, um eine vollständige Imprägnierung der Fasern zu gewährleisten. Lassen Sie die letzte Schicht maximal 30 - 45 Minuten eindringen und polieren Sie dann mit einer Poliermaschine (bei 150 U/min) mit einem braunen oder blauen Nylonpolster (3M o.ä.). Lassen Sie die Oberfläche nicht aushärten und klebrig werden. Nach dem Auftragen müssen ALLE überschüssigen Öle, die nicht absorbiert werden, mit einem Baumwolltuch entfernt werden. Siehe Informationen über die

Entsorgung (siehe Feld 'Wichtige Information' am Ende dieser Seite).

Nach 1 - 18 Stunden (je nach Produkt) die Oberfläche mit einem roten Nylonpolster (3M o.ä.) für einen satinierten Glanz trocken reiben. Hochglanz ist durch weiteres Polieren mit einem weichen, trockenen Tuch möglich. Stellen, die matt aussehen, können mit einer kleinen Menge des Produkts in der Mitte des verwendeten Tuches wieder eingerieben werden. Bei Bedarf nochmals trocken reiben.

Die Oberfläche ist normalerweise trocken genug, um diese nach 24 Stunden zu begehen und wird nach etwa 5 - 10 Tagen allmählich aushärten und wasserfest werden. Bei Bedarf kann die Oberfläche 48 Stunden nach dem letzten Trockenreiben mit durchlässigem Schutzpapier abgedeckt werden.

Pflege von Timberex behandelten Böden

Eine regelmäßige Reinigung/Pflege ist für den Boden unerlässlich. Diese Anleitung ist sowohl für den privaten als auch für den schweren gewerblichen Gebrauch identisch. Der einzige Unterschied ist die Frequenz.

- Fegen oder staubsaugen Sie die Oberfläche regelmäßig.
- Entfernen Sie Flüssigkeitsflecken mit einem gut ausgewrungenen Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel, wie Timberex Bio-C.
- Reinigen Sie den Boden mit einem Tuch, das mit verdünntem Timberex Bio-C oder einem ähnlichen Produkt befeuchtet ist. Machen Sie den Boden nicht zu nass. Gereinigte Oberflächen müssen innerhalb weniger Minuten trocknen können.
- Menge des Reinigungsmittels: Leichte Reinigung: Mischen Sie 100 ml Bio-C mit 5 Liter Wasser. Gründliche Reinigung: 250 ml mit 5 Liter Wasser.
- Reinigen Sie den Boden mit einer Poliermaschine (300 U/min) mit einem roten Pad von 3M oder ähnlich (für den gewerblichen Gebrauch). Die Verwendung von hochwertigen Schmutzfangmatten für den Innen- und Außenbereich reduziert die Verschmutzung des Bodens erheblich und macht die Reinigung des Bodens einfacher und schneller.

Sehen Sie sich unsere Anwendungsvideos online an:

 **YouTube** /timberexoil

WICHTIGE INFORMATION

Um die Gefahr einer Selbstentzündung zu vermeiden sollten alle Arbeitsgeräte, die mit diesem Produkt getränkt wurden, wie Lappen, Sägemehl usw. sofort in einen mit Wasser gefüllten Metallbehälter gelegt, versiegelt und im Freien aufbewahrt werden. Dieser Behälter ist gemäß der örtlichen Vorschriften zu entsorgen.



www.timberex.com

a **RUST-OLEUM**® brand

RUST-OLEUM EUROPE / NV MARTIN MATHYS SA

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgien

T: +32 (0)13 460 200 - F: +32 (0)13 460 201

info@rust-oleum.eu - www.rust-oleum.eu



Ihr Verteiler:

