

TIMBEREX®

*Natuurlijke houtolie
voor duurzame bescherming*



De beste natuurlijke bescherming



Al sinds 1927 staat het merk **TIMBEREX®** in meer dan 40 landen wereldwijd bekend om de kwaliteit en vakkundigheid op het gebied van houtoliën.

Index

Houtolie voor gebruik binnenshuis

TIMBEREX® Natural	P 06
TIMBEREX® Coloured	P 07
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus	P 08
TIMBEREX® Hard Wax Oil	P 09
TIMBEREX® Wax-Oil	P 10

Houtolie voor gebruik buitenshuis

TIMBEREX® Timberguard®	P 12
------------------------	------

Onderhoudsproducten

TIMBEREX® Satin Oil	P 14
TIMBEREX® Bio-C	P 16
TIMBEREX® Oil & Wax Remover	P 17

TIMBEREX® is gecertificeerd volgens ISO9001 en EN71-3 produceert milieuvriendelijke, duurzame oliën uit natuurlijke, hernieuwbare bronnen, in overeenstemming met de meest recente internationale specificaties. TIMBEREX® maakt deel uit van de Rust-Oleum Europe Group.

a **RUST-OLEUM®** brand

Onze ervaren vertegenwoordigers en technische teams staan u graag terzijde met advies over het gebruik van onze producten, dus aarzel niet om contact op te nemen.

De filosofie achter TIMBEREX® houtolie

Houtafwerkingsolie biedt een diep penetrerende, duurzame en effectieve afwerking voor alle houten vloeren en andere houten oppervlakken. Olie is geschikt voor drukke commerciële ruimten en tevens ideaal voor gebruik in woonhuizen.

Houtolie dringt diep in het hout door, droogt snel en is water- en slijtagebestendig. Ze beschermt het hout van binnenuit, beter dan dunne oppervlaktecoatings. Onderhoud en herstel is gemakkelijk en snel, zonder schuren, simpelweg door onderhoudsoliën aan te brengen en het oppervlak weer licht op te wrijven. Wij bieden een compleet assortiment oliën voor verschillende doeleinden, producten voor de professionele parketteur, doe-het-zelf producten en zelfs voor industriële toepassingen.



Olie biedt een langdurige, diepe bescherming van hout tegen water en andere vloeistoffen, ook als het oppervlak beschadigd is.

Wat onderscheidt TIMBEREX® van andere fabrikanten van houtoliën?

1. Wij gebruiken geen water of vulstoffen in onze oliën, wat de droogtijd, de productkwaliteit en de dekking ten goede komt.
2. Onze producten zijn van zeer hoge kwaliteit en vereisen slechts een minimum aan onderhoud.
3. Onze producten bevatten zeer weinig oplosmiddelen, en sommige zijn zelfs helemaal oplosmiddelvrij.
4. Onze producten zijn voedsel- en speelgoedveilig (gecertificeerd volgens EN 71-3).


TIMBEREX® en het milieu

Als fabrikant hebben we, naast de verantwoordelijkheid om de goede gezondheid en veiligheid van de mensen die onze producten gebruiken te waarborgen, een verantwoordelijkheid tegenover het milieu. Bij TIMBEREX® nemen we dat serieus. Al onze oliën zijn gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare oliën en wassen. Hierdoor wordt de impact op het milieu verkleind.

Ook houden we de VOC-gehaltes in onze oliën laag om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

We zijn gecertificeerd door verschillende onafhankelijke testbureaus, waaronder Eurofins (Grenelle), Byggarubedomningen (impact op het milieu) en Bureau Veritas (voedsel- en speelgoedveiligheid).

TIMBEREX® classificatie van gevaarlijke stoffen volgens de Franse wetgeving:



« Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) ».



Product details

		VERBRUIK	BINNENSHUIS	ZWARE BELASTING	SNELDROGEND	KLEURING	OPLOSMIJDELVRIJ	PAGINA
BINNENGEbruik	TIMBEREX® NATURAL	5-7 m²/l	•		•			6
	TIMBEREX® COLOURED	6-10 m²/l	•	•	•	•		7
	TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS	12-15 m²/l	•	•	•			8
	TIMBEREX® HARD WAX OIL	15-20 m²/l	•	•	•			9
	TIMBEREX® WAX-OIL	15-20 m²/l	•	•	•			10
BUITEN	TIMBERGUARD® NATURAL	6-10 m²/l	•	•				12
	TIMBERGUARD® COLOURED	6-10 m²/l	•	•		•		12
ONDERHOUD	TIMBEREX® SATIN OIL	15-20 m²/l	•	•				14
	TIMBEREX® BIO-C		•	•			•	16
	TIMBEREX® OIL&WAX REMOVER	7-10 m²/l	•	•	•			17

Toelichting bij logo's

In deze brochure worden de onderstaande symbolen gebruikt.
Deze betekenen het volgende:



Voedsel- en speelgoedveiligheid:
Het product kan veilig worden gebruikt voor oppervlakken in ruimten waar eten wordt bereid of geconsumeerd, zoals tafelbladen en keukenvloeren.



R9 of R10 logo:
Product is getest op anti-slip eigenschappen.



AQUA-WB-logo:
Dit product is op waterbasis en ook VOC-vrij. Geen risico op (zelf-)ontbranding van gebruikt gereedschap en hulpmiddelen als doeken.



TIMBEREX®

Natuurlijke houtolie
voor duurzame bescherming

Binnenshuis



TIMBEREX® Natural

Een traditionele olie voor gebruik in huis

TIMBEREX® Natural is sinds 1927 gebruikt op ontelbare houten vloeren over de hele wereld, maar is ook geweldig voor meubilair, panelen etc. TIMBEREX® Natural is ontwikkeld om diep in het hout door te dringen.

- Gemaakt van natuurlijke, sneldrogende oliën en harsen
- Uitgehard en opgewreven oppervlak heeft een luisterrijke, gemakkelijk te reinigen zijdeglsfinish
- De kleur van het hout wordt dieper en nerfpatronen in het gladde, gemakkelijk te onderhouden oppervlak worden geaccentueerd

Verpakking
1 en 5 liter

Verbruik
5-7 m² per liter

Gereedschap
Rubberen trekker, roller of kwast

Nylon pads
Rood of bruin (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Onderhoud
TIMBEREX® Satin Oil



TIMBEREX® Coloured

Gepigmenteerde olie in acht verschillende kleuren voor decoratie en bescherming

Gepigmenteerde versie van TIMBEREX® Natural. Verkrijgbaar in acht aantrekkelijke kleuren, elk een verrijking en verdieping van het uiterlijk van het hout.

- Uitgehard en opgewreven oppervlak is uitermate slijtage- en waterbestendig
- Kleuren kunnen worden gemengd om een breder palet te verkrijgen
- Gemaakt van natuurlijke, sneldrogende oliën en harsen

Verpakking
1 en 5 liter

Verbruik
6-10 m² per liter

Gereedschap
Rubberen trekker, roller of kwast

Nylon pads
Rood (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Onderhoud
TIMBEREX® Satin Oil



TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus

Harde, extra slijtagebestendige oliën voor commerciële en industriële toepassingen

TIMBEREX® Heavy-Duty UV Plus is een verbeterde versie van TIMBEREX® Heavy-Duty UV houtolie, met een hogere dekking, een aangenameur, betere water- en uv-bestendigheid en een snellere droging. Heavy-Duty UV Plus is gemaakt van natuurlijke, sneldrogende oliën en harsen die diep in het hout doordringen.

- Dicht het hout af en beschermt het van binnenuit
- Voor intensief gebruikte gebieden, zoals in luchthavens, musea, conferentiecentra etc.
- Verkleuring wordt voorkomen door UV-filters
- Beschermt het hout tegen vloeistoffen en vlekken
- Beschermt zonder het uiterlijk van het hout aan te tasten

Verpakking
1 en 5 liter

Verbruik
12-15 m² per liter

Gereedschap
Rubberen trekker, roller of kwast

Nylon pads
Rood of bruin (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Onderhoud
TIMBEREX® Satin Oil



TIMBEREX® Hard Wax Oil

Sneldrogende, duurzame bescherming voor elk houten oppervlak

Deze olie is verkrijgbaar in een ZIJDEGLANS en MATTE afwerking en kan worden gebruikt voor vloeren, werkbladen en meubilair. De producten zijn gemakkelijk aan te brengen zonder speciaal gereedschap en drogen snel. Binnen enkele uren kunt u gebruikmaken van de behandelde oppervlakken. TIMBEREX® Hard-Wax Oil kan worden gebruikt voor onderhoud, reparaties en renovatie.

- Zeer duurzaam, voor gemiddeld tot zeer drukbezochte gebieden
- Bestendig tegen morsen van vloeistoffen
- Snelle uitharding
- Gunstig verbruik
- Gemakkelijk aan te brengen zonder speciaal gereedschap

Verpakking
1 en 5 liter

Verbruik
15-20 m² per liter (basis behandeling),
> 50 m² per liter (onderhoud)

Gereedschap
Borstel, roller of platte pad

Nylon pads
Wit (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Onderhoud
TIMBEREX® Hard Wax Oil



TIMBEREX® Wax-Oil

Oplosmiddellarme olie met carnaubahars voor extra bescherming. Geeft de kleur en nerf van het hout een fantastische diepte en 'veroudert' het hout op natuurlijke wijze in rijke, uiteenlopende tinten

- Geschikt voor alle gebruikelijke houttypes in commerciële en woonsituaties
- Droogt snel: aanbrengen, nat en droog wrijven op dezelfde dag.
- Goede dekking per liter
- Hardt uit tot een diepe zijdeglsfinish
- Gemakkelijk aan te brengen zonder speciaal gereedschap

Verpakking

1 en 5 liter

Verbruik

15-20 m² per liter (basis behandeling),
> 50 m² per liter (onderhoud)

Gereedschap

Rubberen trekker

Nylon pads

Rood of bruin (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

TIMBEREX® Bio-C

Onderhoud

TIMBEREX® Wax-Oil

TIMBEREX®

*Natuurlijke houtolie
voor duurzame bescherming*



Buitenshuis



TIMBEREX® Timberguard™/Timberguard™ Teak

Een natuurlijke beschermende olie voor gebruik buitenshuis

TIMBERGUARD® is ontwikkeld voor de behandeling en verzorging van houten meubilair, deuren, veranda's en plankiers, ramen enz. Timberguard is leverbaar in de versies Clear, Teak en Bangkirai.

- Voor alle houtsoorten
- Bevat UV-filters om het hout te beschermen tegen veroudering
- Diep penetrerende, uithardende natuurlijke olie
- Gemakkelijk aan te brengen met roller, kwast of doek

Verpakking
1 en 5 liter

Verbruik
6-10 m² per liter

Gereedschap
Rubberen trekker, roller of kwast

Nylon pads
Rood of bruin (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Onderhoud
TIMBERGUARD®

TIMBEREX®

*Natuurlijke houtolie
voor duurzame bescherming*



Onderhoudsolie



TIMBEREX® Satin Oil/White

Onderhoudsolie voor met olie behandelde oppervlakken

TIMBEREX® Satin Oil wordt gebruikt voor het periodieke onderhoud van vloeren die zijn behandeld met natuurlijk drogende houtolie.

- Korte droogtijd, gemakkelijk en snel onderhoud
- Oppervlak droog na 3-6 uur
- Opnieuw schuren in de meeste situaties niet nodig
- Voor onderhoud is één laag voldoende

Verpakking
1 en 5 liter

Verbruik
15-20 m² per liter

Gereedschap
Rubberen trekker of roller

Nylon pads
Rood of bruin (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Onderhoudsolie voor
TIMBEREX® Natural/Coloured
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus



TIMBEREX® Bio-C

pH7-neutraal reinigingsmiddel voor geoliede oppervlakken

TIMBEREX® Bio-C is een mild reinigingsmiddel dat speciaal is geformuleerd voor gebruik op geoliede houten vloeren.

- Neutraal pH 7
- Niet-schuimend
- Lage viscositeit, lost makkelijk op in koud water
- Biologisch afbreekbaar en ongevaarlijk
- Bevat geen reuk- of kleurstoffen
- Oplosmiddelvrij

Verpakking
1 en 5 liter

Lichte reiniging
Meng 100 ml Bio-C met
5 liter water

Intensieve reiniging
Meng 250 ml Bio-C met
5 liter water



Aanbrengmethoden

Hieronder volgt een algemene basishandleiding voor voorbereiding en aanbrengen. Lees de uitgebreide aanwijzingen op de databladen bij de producten en verpakkingen.

Schuren

Start: gebruik grof schuurpapier (korrel 40 - 60). Schuur de randen met een randschuurder, waarbij u slechts één korrel gebruikt. Als de vloer oud en/of ongelijk is of behandeld is met zuur uitgeharde lak, vernis of verf, dan kan voor het eerste schuren een grovere korrel nodig zijn dan 40.

Middenfase: gebruik schuurpapier met een 20 punten hogere korrel dan bij de startfase.

Eind: gebruik schuurpapier met een korrel van 100 - 120. Stofzuig de vloer goed. Veeg het gehele oppervlak schoon met een zeer goed uitgewrongen vochtige doek en laat drogen.




Testen

Test indien mogelijk eerst een onopvallend stukje (vooral op merbau, olierijk tropisch hardhout en door de fabrikant voorgeolied parket) en laat uitharden om te controleren of het gewenste resultaat wordt bereikt.

Aanbrengen

Breng Timberex olie gelijkmatig aan op het kale, geschuurde hout met een verfpad, roller of rubber vloerwisser, afhankelijk van de gebruikte olie. Het is belangrijk om het oppervlak niet te overstromen met de olie. Breng zo nodig meerdere keren (2 - 4 keer) aan met 15 - 45 minuten pauze ertussen. Het oppervlak tijdens moet de gehele aanbrengtijd vochtig gehouden worden met Timberex-olie om zeker te zijn van complete impregnatie van de vezels. Laat de laatste laag maximaal 30 - 45 minuten penetreren en poets dan met een polijstmachine (op 150 tpm) met een bruine of blauwe nylonpad (3M of dergelijke). Geef het oppervlak geen kans om uit te harden en plakkerig te worden. Na aanbrengen moet ALLE overtollige, niet geabsorbeerde olie worden verwijderd met een katoenen doek. Zie de informatie over wegwerpen (hiernaast).

Na 1 - 18 uur (afhankelijk van het product) wrijft u het oppervlak droog met een rode nylonpad (3M of dergelijke) voor een satijnen laagglans. Hoogglans is mogelijk door verder te poetsen met een zachte, droge doek. Gebieden die er mat uitzien, kunt u nogmaals opwrijven met een kleine hoeveelheid van het product op het midden van de wrijfdoek. Nogmaals droogwrijven kan nodig zijn. Het oppervlak is normaal gesproken na 24 uur droog genoeg om over te lopen en zal na ongeveer 5 - 10 dagen geleidelijk uitharden en waterbestendig worden. Indien nodig kan het oppervlak 48 uur na het laatste droogwrijven afgedekt worden met doorlatend beschermingspapier.



Onderhoud van met Timberex behandelde vloeren

Periodiek reinigen/onderhoud is essentieel voor de vloer. Deze aanwijzingen zijn identiek voor zowel thuisgebruik als zwaar bedrijfsmatig gebruik. Het enige verschil is de frequentie.

- Veeg of zuig het oppervlak regelmatig.
- Verwijder vloeistofvlekken met een goed uitgewrongen doek met een neutraal schoonmaakmiddel, zoals Timberex Bio-C.
- Maak de vloer schoon met een doek die is bevochtigd met verdunde Timberex Bio-C of vergelijkbaar product. Maak de vloer niet te nat. Schoongemaakte oppervlakken moeten in niet meer dan een paar minuten kunnen opdrogen.
- Hoeveelheid schoonmaakmiddel: Lichte schoonmaak: Meng 100 ml Bio-C met 5 liter water. Grondige schoonmaak: 250 ml per 5 liter water.
- Wrijf de vloer schoon met een polijstmachine (300 tpm) met een rode pad van 3M of soortgelijk (voor bedrijfsgebruik). Het gebruik van matten van hoge kwaliteit binnen en buiten ingangen zal de hoeveelheid vuil op de vloer aanzienlijk verminderen en het schoonmaken van de vloer makkelijker en sneller maken.

Bekijk onze video's online:

 [YouTube /timberexoil](https://www.youtube.com/timberexoil)

BELANGRIJK:

Net als alle uithardende natuurlijke olieproducten kunnen onder bepaalde omstandigheden de gebruikte doeken enz. die zijn geïmpregneerd met het product, spontaan ontbranden. Om het risico op spontane ontbranding te voorkomen, dient u al de gebruikte aanbrengmiddelen, zoals doeken enz. onmiddellijk na gebruik in een bak met water te doen en buiten te zetten. De inhoud moet in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving worden afgevoerd.

www.timberex.com

a **RUST-OLEUM**® brand

RUST-OLEUM EUROPE / NV MARTIN MATHYS SA

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - België

T: +32 (0)13 460 200 - F: +32 (0)13 460 201

info@rust-oleum.eu - www.rust-oleum.eu



Uw distributeur: