


TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® BIO-C

pH-neutrales Reinigungsmittel für geölte Oberflächen

- pH-neutral (pH = 7)
- Nicht schäumend
- Niedrige Viskosität, löst sich leicht in kaltem Wasser
- Biologisch abbaubar und ungefährlich
- Enthält keine Duft- oder Farbstoffe

TIMBEREX® BIO-C

BESCHREIBUNG

TIMBEREX® Bio-C ist ein sanftes Reinigungsmittel, das speziell für die Verwendung auf geölten Holzböden formuliert wurde.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

TIMBEREX® Bio-C ist ein sanftes Reinigungsmittel, das speziell für die Verwendung auf geölten Holzböden formuliert wurde.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Leichte Reinigung: Mischen Sie 100 ml Bio-C mit 5 Litern Wasser. Mit 1 Liter Bio-C können 50 Liter Gemisch für die Reinigung von 200 m² hergestellt werden.

Intensive Reinigung: Mischen Sie 250 ml Bio-C mit 5 Litern Wasser. Mit 1 Liter Bio-C können 20 Liter Gemisch für die Reinigung von 80 m² hergestellt werden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Bringen Sie die Mischlösung sparsam mit einem feuchten Wischmopp, Tuch oder Schaumstoffpad an. Die Mischlösung kann auch mit einer Sprühflasche angebracht werden. Wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch und lassen Sie sie trocknen.

PFLEGEHINWEISE: Bio-C muss korrekt verdünnt werden. Führen Sie zuerst einen Test in einem kleinen Bereich durch. Auf Holzböden, die übermäßiger Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt werden, können Beschädigungen auftreten. Qualitativ gute Matten innerhalb und außerhalb von Eingängen helfen dabei, die Auswirkungen von Schmutz und Feuchtigkeit zu reduzieren.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 3 Jahre ab Fertigungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 - 35°C.

Ausgabedatum: 24/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu