


TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® BIO-C

Nettoyant neutre à pH 7 pour surfaces huilées

- Neutre (pH 7)
- Sans mousse
- Faible viscosité, se dissout facilement dans l'eau froide
- Biodégradable et non dangereux
- Sans parfum et sans colorants

TIMBEREX® BIO-C

DESCRIPTION

TIMBEREX® Bio-C est un produit de nettoyage doux spécialement formulé pour être utilisé sur des planchers en bois huilés.

UTILISATION RECOMMANDÉE

TIMBEREX® Bio-C est un produit de nettoyage doux spécialement formulé pour être utilisé sur des planchers en bois huilés.

CONSUMMATION THÉORIQUE

Nettoyage léger: Mélangez 100 ml de BIO-C à 5 litres d'eau. 1 litre de BIO-C permet d'obtenir 50L de mélange pour nettoyer 200 m².

Nettoyage soigné: Mélangez 250 ml de BIO-C à 5 litres d'eau. 1 litre de BIO-C permet d'obtenir 20L de mélange pour nettoyer 80 m².

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Appliquez parcimonieusement la solution mélangée à l'aide d'un balai à franges, d'un chiffon ou d'un coussinet en mousse humide. La solution mélangée peut également être appliquée à l'aide d'un spray manuel. Essuyez la surface à l'aide d'un chiffon propre légèrement humidifié et laissez-la sécher.

CONSEILS D'ENTRETIEN TIMBEREX® BIO-C doit être dilué correctement. Appliquez-le d'abord sur une petite zone d'essai. Un taux d'humidité/d'eau excessif pourrait causer des dommages sur un revêtement de sol en bois. Des tapis de bonne qualité placés à l'intérieur et à l'extérieur des entrées permettront de limiter les effets exercés par les salissures et l'humidité.

DURÉE DE VIE

3 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 24/03/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu