

# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



## TIMBEREX® BIO-C

### pH7-neutraal reinigingsmiddel voor geoliede oppervlakken

- Neutraal (pH 7)
- Niet-schuimend
- Lage viscositeit, lost makkelijk op in koud water
- Biologisch afbreekbaar en ongevaarlijk
- Bevat geen reuk- of kleurstoffen

# TIMBEREX® BIO-C

## OMSCHRIJVING

TIMBEREX® Bio-C is een mild reinigingsmiddel dat speciaal is geformuleerd voor gebruik op geoliede houten vloeren.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

TIMBEREX® Bio-C is een mild reinigingsmiddel dat speciaal is geformuleerd voor gebruik op geoliede houten vloeren.

## THEORETISCH VERBRUIK

Lichte reiniging: Meng 100 ml BIO-C met 5 liter water. Met 1 liter BIO-C kan 50 liter oplossing worden gemaakt, waarmee 200 m<sup>2</sup> kan worden gereinigd.

Intensieve reiniging: Meng 250 ml BIO-C met 5 liter water. Met 1 liter BIO-C kan 20 liter oplossing worden gemaakt, waarmee 80 m<sup>2</sup> kan worden gereinigd.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Breng de gemengde oplossing spaarzaam aan met een vochtige doek of schuimpad. De gemengde oplossing kan ook worden aangebracht met een handspuit. Veeg het oppervlak met een schone, licht bevochtigde doek schoon en laat drogen.

**ONDERHOUDSADVIES:** Los de juiste hoeveelheid TIMBEREX® BIO-C op in water. Doe eerst een test op een klein, onopvallend deel van het oppervlak. Houten vloeren die worden blootgesteld aan te veel vocht/water, kunnen beschadigd raken. Door gebruik te maken van deurmatten van goede kwaliteit, zowel binnen als buiten entredeuren, kunnen de effecten van vuil en vocht worden tegengegaan.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

**Uitgiftedatum:** 18/04/2024

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)