TIMBEREX® BIO-C

pH 7 neutralt rengöring för oljade ytor

- Neutral (pH7)
- Skummar inte
- Låg viskositet, löser sig lätt i kallt vatten
- Biologiskt nedbrytbart och ofarligt
- Innehåller inga parfymer eller färgämnen

TIMBEREX® BIO-C

BESKRIVNING
Timberex Bio-C är ett pH 7 Neutralt rengöringsmedel speciellt framtaget för användning på oljade trägolv.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Rengöringsmedel för på oljade trägolv och andra ytor av trä och stenmaterial, inom- och utomhus.

TEORETISK FÖRBRUKNING
Lätt rengöring: Blanda 100 ml BIO-C met 5 lit vatten. 1 liter Bio-C kan användas för 50 lit blandning, till rengöring av ca. 200 m².
Kraftig rengöring: Blanda 250 ml BIO-C med 5 lit vatten. 1 liter Bio-C kan användas för att skapa 20 lit blandning, till rengöring av ca. 80 m².

YTFÖRBEREDELSE
Dammsug, sopa eller torrmoppa golven.

BRUKSANVISNING
Applicera den blandade lösningen sparsamt med en fuktig mopp, trasa eller rondell. Den blandade lösningen kan också appliceras med sprayflaska. Torka av ytan med en ren, lätt fuktad trasa (med vatten?) och låt torka.
UNDERHÅLL Timberex Bio-C måste vara korrekt blandad, provbehandla alltid en liten yta först. För stora mängder vatten kan ge skador på trägolvet. Visa försiktighet med för mycket vatten särskilt på lamellgolv. Mattor av god kvalitet i och utanför entrédörrar hjälper till att minska effekterna av smuts och fukt.
LÄTTARE RENGÖRING/RUTIN STÄDNING
1. Tillför den blandade Bio-C lösningen sparsamt med en väl urvriden mopp/trasa (torrt inom 1-2 minuter).
2. Låt torka.
KRAFTIGARE RENGÖRING
1. Tillför den mer koncentrerade lösningen på ytan med en mopp/trasa.
2. Bearbeta ytan för hand med en röd/brun doodlebug på hållare (röd för kraftig smuts, brur för mycket kraftigt smuts) eller med maskin 150V och röd/brun rondell.
3. Direkt efter bearbetningen torkas all vätska upp med lätt fuktad mopp/trasa.
4. Låt ytan torka helt före fortsatt behandling.

ANMÄRKNINGAR
Timberex Bio-C måste vara korrekt blandad. Provbehandla alltid en liten yta först. För stora mängder vatten kan ge skador på trägolvet. Visa försiktighet med för mycket vatten särskilt på lamellgolv.

HÅLLBARHET
Minst 3 år från tillverkningsdatum i oöppnade burkar som förvaras i torra välventilerade utrymmen, inte i direkt solljus och vid temperaturer 5-35°C.

Utgivet den: 15/05/2024

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu