

# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



## TIMBEREX® KOVA VAHAÖLJY

### Quick drying durable protection for any wood surface

- Kestävä, julkisiin ja yksityisiin ympäristöihin
- Vettä ja likaa hylkivä
- Nopeasti kuivuva - valmis 1 päivässä
- Suuri peittävyys
- Ylläpito samalla tuotteella

# TIMBEREX® KOVA VAHAÖLJY

## DESCRIPTION

Timberex Hard Wax Oil perustuu kasvien, kuten pellavan ja soijan, öljyjen ja vahojen sekä hajuttomien liuottimien seokseen. Se antaa öljytyn ulkonäön, jolla on kovavahaöljyn ominaisuudet. Öljyt tunkeutuvat syväälle puuhun, suojaavat sitä sisältäpäin ja pitävät sen terveenä ja joustavana. Vaha suojaaa pintaa tehden siitä erityisen veden- ja kulutuksenkestävän, liukumattoman ja helppohoitoisen. Se ei halkeile, hilseile tai rakkuloi. Kestää viiniä, olutta, hedelmämehua, virvoitusjuomia jne. EN 71-3 sertifioitu (hyväksytyt leluille).

## RECOMMENDED USE

Puulattioiden, työtasojen ja huonekalujen pohjustus. Samaa tuotetta käytetään huolto-, korjaus- ja kunnostustöissä.

## TECHNICAL DATA

density: 0.9  
gloss\_level: matt,satin

## DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

group\_dry\_30\_recoat: 2 tuntia  
group\_dry\_40\_full\_cure: 7 päivää

## GROUP COVERAGE 10 THEORETICAL

15-20 m<sup>2</sup> / litra (peruskäsittely), > 50 m<sup>2</sup> / litra (ylläpitokäsittely).

## SURFACE PREPARATION

Pinnan on AINA oltava juuri hiottu (pehmeäpuu 100 ja lehtipuu 120) ja pölyttömäksi hiottu. Älä käytä hiomaverkkoa, vaan käytä hiottaessasi aina suojanaamaria. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Jos et ole tottunut tähän, älä työstä kerrallaan yli 20 m<sup>2</sup>:n lattiapinta-aloja. ÄLÄ KOSKAAN työskentele voimakkaassa auringonvalossa tai voimakkaassa ilmanvaihdossa. Muista, että korkea lämpötila lyhentää kuivumisaikaa ja matala lämpötila/korkea ilmankosteus pidentää kuivumisaikaa huomattavasti. Suositeltava lattian lämpötila on 20 °C ja Rf 30-60 %.

## INSTRUCTIONS FOR USE

Sekoita öljy perusteellisesti ennen käyttöä ja pyyhi käsittelyn aikana lähipinnoille valuneet roiskeet välittömästi nukkaamattomalla liinalla.

- Levitä ohut kerros öljyä siveltimellä, lattiaharjalla tai telalla. Muista sekoittaa öljyä jatkuvasti.
- Levitä noin 2 tunnin kuluttua toinen kerros öljyä samalla tavalla kuin aiemmin.
- Anna pinnan olla kostea noin 15 minuuttia. Tasoita sitten pinta koneella ja valkoisella kiekolla (tai pienemmille pinnoille hankaustyynyn pidikkeellä ja valkoisella hankaustyynyllä). ÄLÄ KOSKAAN jätä ylimääräistä öljyä pintaan.
- Anna kuivua 12-18 tuntia, sen jälkeen pintaa voidaan käyttää kevyesti. Jos halutaan kiiltävämpi pinta, kiillota koneella ja valkoisella kiekolla. Älä peitä pintaa ensimmäisten 48 tunnin aikana.

Käsitelty pinta muuttuu vähitellen vettä hylkivämmäksi ensimmäisten päivien aikana. Älä siis aseta mattoja lattiapintojen päälle äläkä suorita kosteuspyyhintää ensimmäisten 14 päivän aikana. HUOM! RÄTIT ON AINA LAITETTAVA VESIÄMPÄRIIN HETI KÄYTÖN JÄLKEEN (TSESYTTYMISVAARAN VUOKSI). VÄHINTÄÄN 24 TUNNIN KULUTTUA NE VOIDAAN HÄVITTÄÄ.

## APPLICATION CONDITIONS

Tuote on säilytettävä 20-30 °C:ssa vähintään 8 tuntia ennen käyttöä. Huomaa, että esikäsitteily lipeällä voi vaikuttaa öljyn kuivumisaikaan.

## CLEANUP PAINT

Mieto liuotin, esim. valkopetrolioöljy

## REMARKS

TYÖKALUT: Lattiaharja tai -tela, harja pienemmille pinnoille, valkoinen kiekko, hankauskone/duo 150-300 kierrosta, muovi- tai kumihanskat, muoviämpäri. Pienempien pintojen manuaalisessa käsittelyssä ei tarvita konetta ja valkoista levyä. Käytä sen sijaan hankaustyynyn pidikettä ja valkoista hankaustyynyä.  
PUHDISTUS: Käytä Old Fashioned Wood Soap -saippuaa kevyesti likaantuneille pinnoille ja Timberex Bio-C -saippuaa voimakkaasti likaantuneille pinnoille.  
HUOLTO: Huolto suoritetaan Timberex-kovavahaöljyllä. Parhaiden pitkäaikaisten tulosten saavuttamiseksi ensimmäinen huolto tehdään 6-8 kuukauden kuluessa pohjamaalauksesta ja sen jälkeen tarpeen mukaan (yksityisessä ympäristössä). Julkisessa ympäristössä ensimmäinen huolto tehdään ensimmäisten 3-4 kuukauden kuluessa ja vakiona 2-3 kertaa kahden ensimmäisen vuoden aikana ja sen jälkeen tarpeen mukaan.

## SAFETY DATA

group\_voc\_20\_readymix: < 275 g/l  
safety\_remark\_PDS: Yleiset turvallisuustiedot löytyvät tuotteen etiketistä ja käyttöturvallisuustiedotteesta osoitteesta [www.timberex.com](http://www.timberex.com). Tuotteen jäämät ja tyhjät pakkaukset on toimitettava valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen.

## SHELF LIFE

Vähintään 5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa pakkauksissa kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, 5-35 °C:n lämpötilassa ja suojattuna suoralta auringonvalolta.

last\_updated: 29/05/2026

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer:

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu