

# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



## TIMBEREX® NATURAL

### Une huile traditionnelle à usage domestique

- Fabriqué à partir d'huiles et de résines naturelles et à séchage rapide
- Les surfaces traitées et polies offrent un aspect lustré et une finition satinée facile à nettoyer
- La surface devient lisse et simple d'entretien tout en mettant en valeur la couleur et le grain du bois

# TIMBEREX® NATURAL

## DESCRIPTION

Timberex Natural est constituée de résines naturelles et d'huiles à séchage rapide qui pénètrent en profondeur dans le bois et remplissent les pores afin de former une surface résistante à l'eau et à l'usure. Cette huile convient parfaitement aux sols, au mobilier et aux lambris. Certification EN 71-3 (Convient pour les jouets).

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Les planchers bois de milliers de foyers du monde entier ont été huilés avec TIMBEREX® Natural depuis 1927. C'est également un excellent produit pour le mobilier, les lambris, etc. TIMBEREX® Natural est conçu pour pénétrer profondément dans le bois.

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Recouvrable: 20 - 45 minutes  
Dur à cœur: 7 jours

## CONSUMMATION THÉORIQUE

5 - 7 m<sup>2</sup> par litre

## CONSUMMATION PRATIQUE

Selon densité du bois.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Enfoncer les têtes de clous, remplir tous les petits trous et les imperfections à l'aide d'enduit de rebouchage pour bois de la couleur qui convient et laisser durcir. Le bois ne doit pas comporter de fentes trop importantes par lesquelles le produit risque de s'infiltrer et d'affecter l'adhérence d'une éventuelle couche adhésive ou des pièces situées en dessous. Les sols doivent être dépourvus de tout élément nuisant à la pénétration du produit. Poncez au moins deux fois en commençant avec du papier de verre à gros grain, puis utilisez du papier de verre de grain 120 maximum pour le ponçage préparatoire final. Nettoyez la surface en passant l'aspirateur et l'ensemble du sol avec un chiffon humide, puis laissez sécher.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Il est conseillé d'effectuer un essai préalable sur une petite surface.

1. Appliquez la première couche d'huile TIMBEREX® à l'aide d'une brosse, d'un tampon ou d'un rouleau. Les éclaboussures accidentelles sur les surfaces environnantes doivent être enlevées immédiatement.
2. Appliquez une seconde couche entre 20 et 45 minutes plus tard. Appliquez des couches jusqu'à ce que le bois n'absorbe plus d'huile. L'huile ne doit pas sécher entre les couches.
3. 20 à 45 minutes après la dernière application, faites bien briller la surface mouillée avec un tampon classique et un tampon en nylon de calibre moyen à environ 150 tr/mn. Cette procédure peut également être effectuée manuellement.
4. Enlevez immédiatement TOUT le huile TIMBEREX® non absorbé avec des chiffons. À ce stade, la finition obtenue est mate. Mettez tous les chiffons et autres tissus imprégnés d'huile dans un seau rempli d'eau. Reportez-vous à la partie « SÉCURITÉ » pour plus d'informations.
5. Lorsque la surface a séché, après environ 6 à 10 heures, il est important de bien faire briller avec un tampon en nylon de calibre moyen pour fermer la surface, donner un effet satiné et enlever tout excédent.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

Solvant doux, white spirit, etc.

## REMARQUES

**MATÉRIEL:** Ponceuse à cylindre, papier de verre jusqu'au grain 120 pour le ponçage de préparation final, polisseuse (150 à 300 t/mn), pinceau large ou tampon, tampons de polissage en nylon de type marron et rouge (3M), chiffons absorbants et seau rempli d'eau.

**ENTRETIEN ET NETTOYAGE:** Les sols ayant été huilés pour la première fois doivent être traités avec les produits d'entretien TIMBEREX® Satin Oil après 6-12 mois et ensuite une fois par an ou lorsque cela est nécessaire. Évitez les savons alcalins. Utilisez le nettoyeur TIMBEREX® Bio-C pour un nettoyage régulier.

**SÉCHAGE:** Normalement, la surface sera suffisamment sèche pour être praticable après 24 heures. Aspirez à sec uniquement pendant les 7 premiers jours et enlevez immédiatement les liquides renversés. La résistance à l'eau de la surface va progressivement augmenter. Toute légère pellicule d'eau peut être facilement enlevée à l'aide d'un tampon en nylon souple utilisé conjointement avec les produits d'entretien et les nettoyeurs TIMBEREX®.

## DURÉE DE VIE

5 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 24/03/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu