

# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



## TIMBEREX® OIL & WAX REMOVER

# Die Alternative zum Schleifen

- Sichere und einfache Anwendung
- Trocknet in Minuten
- Entfernt versehentliche Spritzer auf anderen Oberflächen oder Werkzeugen

# TIMBEREX® OIL & WAX REMOVER

## BESCHREIBUNG

TIMBEREX® Oil & Wax Remover bietet eine alternative Lösung zum Schleifen, indem es chemisch alle Öl- und Wachsrückstände von Holzoberflächen entfernt, ohne diese zu beschädigen. Die Stärke des Produkts kann leicht an jedes Projekt angepasst werden, indem mehr oder weniger Wasser hinzugefügt wird.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Eine alternative Lösung zum Schleifen, indem es chemisch alle Öl- und Wachsrückstände von Holzoberflächen entfernt, ohne diese zu beschädigen.

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Überstreichbar: 12 Stunden  
Durchgehärtet: /

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

7 - 10 m<sup>2</sup> pro Liter; fertig gemischte Lösung.

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Die Stärke des Produkts kann leicht an jedes Projekt angepasst werden, indem mehr oder weniger Wasser hinzugefügt wird.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. Testen Sie wenn möglich auf eine kleinere Oberfläche.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

TIMBEREX® Oil & Wax Remover kann unvermischt oder mit bis 50% kaltem Wasser gemischt werden abhängig von wie viel Öl und Wachs entfehrt werden soll. Die vermischte Flüssigkeit sollte innerhalb 60 Minuten verwendet werden.

1. Die Flüssigkeit vermischt/unvermischt gleichmässig mit einem Lappen auftragen.
2. Nach 5-10 Minuten, polieren Sie die Oberfläche mit einem Braunen Pad um die Öl und Wachs to entfehren.
3. Die Oberfläche mit klarem wasser und TIMBEREX® Bio-C spülen und mit einem frischen Lappen die Oberfläche trocknen.

In extremen situationen, kann es sein das die Behandlung (Schritte 1-3) wiederholt werden muss um den gewünschten Effekt zu erreichen. Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, empfehlen wir die Oberfläche übernacht trocknen zu lassen bevor erneut ge-ölt wird.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehält Fertigmischung: Not applicable.

Bemerkungen für Sicherheit: Alle Etiketten enthalten allgemeine Sicherheitsinformationen. Die Datenblätter zur Materialicherheit sind unter [www.timberex.com](http://www.timberex.com) abrufbar. Lebensmittel müssen während des Auftragens und der Nachbehandlung aus dem unmittelbaren Umfeld entfernt werden. Auftragungsgeräte, Tücher etc., die mit dem Produkt in Berührung gekommen sind, sollten in einen Eimer mit Wasser gelegt und außerhalb des Gebäudes gestellt werden, um das Risiko der spontanen Selbstentzündung zu vermeiden. Die Inhalte müssen gemäß den lokalen Vorschriften entfernt werden.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 3 Jahre ab Fertigungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 - 35°C.

Ausgabedatum: 24/03/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)