

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® OIL & WAX REMOVER

L'alternative au ponçage

- Application simple et en toute sécurité
- Sèche en quelques minutes
- Élimine les éclaboussures accidentelles sur d'autres surfaces ou outils

TIMBEREX® OIL & WAX REMOVER

DESCRIPTION

TIMBEREX® Oil & Wax Remover offre une alternative au ponçage en éliminant chimiquement tous les résidus d'huile et de cire des surfaces en bois sans les endommager. La concentration du produit est facilement ajustable en fonction de chaque projet en ajoutant plus ou moins d'eau.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Une alternative au sablage en éliminant chimiquement, sur les surfaces en bois, tout résidu d'huile ou de cire sans endommager le bois.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Recouvrable: 12 h
Dur à cœur: /

CONSUMMATION THÉORIQUE

7 à 10 m² par litre prêt à l'emploi.

CONSUMMATION PRATIQUE

Il est possible d'ajuster l'action du produit au projet en cours en ajoutant beaucoup ou peu d'eau.

PRÉPARATION DE SURFACE

Nettoyez la surface en passant l'aspirateur et humidifiez l'ensemble du sol à l'aide d'un chiffon bien essoré et laissez sécher.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Il est judicieux d'effectuer au préalable un test sur une petite surface afin de s'assurer que le résultat souhaité est atteint. Le produit peut être dilué dans l'eau froide jusqu'à 50%. Cependant, plus la quantité d'huile ou de cire à éliminer est importante, moins il faut d'eau. Tout mélange dilué doit être appliqué dans l'heure.

1. Appliquez le liquide concentré ou dilué sur un chiffon ou une brosse. Laissez agir pendant 5-10 minutes.
2. Frottez soigneusement la surface à l'aide d'un patin en nylon brun (à gros grain) pour éliminer le résidu d'huile ou de cire.
3. Rincez soigneusement deux fois la surface à l'eau claire additionnée de TIMBEREX® Bio-C Cleaner. Séchez avec un chiffon.

Dans les situations extrêmes, il pourrait être nécessaire de répéter les étapes 1-3 pour obtenir l'effet désiré. Une fois le traitement achevé, nous recommandons de laisser sécher la surface jusqu'au lendemain. Dès que la surface est sèche, elle peut être traitée avec une nouvelle couche d'huile ou de cire pour renouveler la protection.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

COV prêt à l'emploi:

Not applicable.

Remarques pour la sécurité:

Toutes les étiquettes des produits contiennent des consignes générales de sécurité. Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur www.timberex.com. Les produits alimentaires doivent être enlevés de la surface lors de l'application du produit et de la phase de séchage. Les applicateurs, chiffons et autres éléments imprégnés du produit doivent être mis dans un seau d'eau et placés hors du bâtiment afin d'éviter toute éventuelle combustion spontanée. Il convient de se débarrasser du contenu conformément à la réglementation locale.

DURÉE DE VIE

3 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 24/03/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu