

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® OIL & WAX REMOVER

Het alternatief voor schuren

- Veilig, gemakkelijk aanbrengen
- Droogt binnen enkele minuten
- Ook voor het verwijderen van onbedoelde spatten op andere oppervlakken of het reinigen van gereedschap

TIMBEREX® OIL & WAX REMOVER

OMSCHRIJVING

TIMBEREX® Oil & Wax Remover biedt een alternatief voor schuren, waarbij olie- en wasresten chemisch worden verwijderd van houten oppervlakken zonder deze te beschadigen. De productsterkte kan gemakkelijk worden aangepast aan de gewenste toepassing door meer of minder water toe te voegen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Chemisch verwijderen van alle olie- en wasresten van een houten oppervlak zonder het hout te beschadigen.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Overschilderbaar: 12 uur
Volledig uitgehard: nvt

THEORETISCH VERBRUIK

7 - 10 m² per liter gebruiksklaar product

PRAKTISCH VERBRUIK

De sterkte van het product kan aangepast worden door meer of minder water toe te voegen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Reinig het oppervlak door de hele oppervlak te stofzuigen en met een zeer goed uitgewrongen vochtige doek schoon te maken. Laat het oppervlak goed drogen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Het is aan te raden eerst een klein stukje te proberen om zeker te zijn, dat het resultaat goed is. Het product kan tot 50% met koud water worden verdund; echter hoe meer olie of was verwijderd moet worden hoe minder water nodig is. Verdund product niet langer dan 1 uur laten staan voor gebruik.

1. Breng het geconcentreerde of verdunde product aan met een doek of een mop. Wacht 5 - 10 minuten.
2. Polijst het oppervlakte grondig met een bruin (grof) nylon blad om het restant van de olie of was weg te halen.
3. Spoel het oppervlak 2 maal grondig met schoon water en TIMBEREX® Bio-C. Droog daarna met een doek.

In extreme situaties kan het nodig zijn om de stappen 1 t/m 3 nogmaals te herhalen voor het gewenste effect. Wanneer deze behandeling klaar is adviseren wij het oppervlak een nacht te laten drogen. Zodra het oppervlak droog is kan het behandeld worden met een nieuwe laag olie of was voor een goede bescherming.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC readymix:

Opmerkingen mbt veiligheid:

Not applicable.

Op alle productetiketten wordt algemene veiligheidsinformatie gegeven. Op www.timberex.com zijn veiligheidsinformatiebladen voor de producten beschikbaar. Verwijder voedingsmiddelen uit de werkruimte tijdens het aanbrengen en het drogen van de olie. Gebruikt gereedschap en doeken etc. die olie hebben opgenomen, moeten in een emmer met water worden bewaard om te voorkomen dat er spontane ontbranding optreedt. Zet de emmer buitenshuis. De inhoud van de emmer moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

HOUDBAARHEID

Minimaal 3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 24/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu