TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX® THIXO

Transparent thixotropic wood stain

- Transparent and light-stable
- Thixotropic alkyd resins
- Penetrates for deep protection
- Non film forming
- Enhances the wood structure

TIMBEREX® THIXO

DESCRIZIONE
Slight thixotropic solvent based wood stain based on special urethane modified linseed oil alkyd resins. TIMBEREX® Thixo is an easy to apply thixotropic stain with great protective and cosmetic qualities with a slightly thicker texture than other wood-stains. This allows for a thicker coating of the product to be applied for better long-term protection and makes it more convenient to use, especially for overhead work. Transparent and colour fast - accentuates wood grains - very penetrating product - penetrative treatment and protection - excellent UV-rays and weather resistance – micro porous, so no risk of blisters or peeling off - easier maintenance - not a film former.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Protective and decorative impregnation of interior and exterior woodwork. Remark: colourless TIMBEREX Thixo is only suitable for internal use.

SISTEMA CONSIGLIATO
New wood: rub down and make it dust free. Tropical wood is degreased with white spirit or similar.
Old stripped paint: rub down up to the bare non-impregnated wood and remove all dust before application.
Maintenance: clean substrate with white spirit and apply 2 or 3 thin coats of TIMBEREX Thixo.

DATI TECNICI

Densità:	0.86 - 0.89
Livello di lucentezza:	semi_mat
Residuo secco in peso:	37 - 40%
Residuo secco in volume:	30 - 33%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	3 hours
Asciutto da maneggiare:	3 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO
100 micron (cons.: 10 m²/l)

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO
32 micron (cons.: 10 m²/l)

CONSUMO TEORICO
10 m²/l

CONSUMO PRATICO
Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ISTRUZIONI PER L'USO
To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
Apply in a dry and well-ventilated area.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO
By preference, apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO
By preference, apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA
By preference, apply undiluted. Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 150 bars

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA
By preference, apply undiluted.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI
White spirit or similar

NOTE
Incorrect use of TIMBEREX Thixo means that it can still be fully or partly removed with White Spirit within the first few days after application.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	max. 550 g/l
Soluzione premiscelata COV:	max. 550 g/l
Categoria COV:	IIA/f
Limite di COV:	700g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety. Information printed on the can.

SCADENZA
Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data del rilascio: 22/06/2026

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu