TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX TIMBERGUARD™ TEAK

Ein natürliches, schützendes Öl für Außenbereiche

- Für alle Holzarten
- Enthält UV-Filter, um das Holz vor Alterung zu schützen
- Tief eindringendes, härtendes, natürliches Öl
- Einfach anzuwenden mit Roller, Pinsel oder Tuch

WWW.TIMBEREX.COM

TIMBEREX TIMBERGUARD™ TEAK

BESCHREIBUNG
TIMBEREX® TIMBERGUARD® wurde für die Behandlung und Pflege von Außenholzmöbeln, Türen, Terrassendielen, Fenstern usw. entwickelt. Timberguard wird in den Ausführungen Farblos und Teak angeboten. EN 71-3-zertifiziert (Spielzeugsicher).

EMPFOHLENE VERWENDUNG
TIMBEREX® TIMBERGUARD® wurde für die Behandlung und Pflege von Außenholzmöbeln, Türen, Terrassendielen, Fenstern usw. entwickelt.

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%
Überstreichbar:	45 Minuten
Durchgehärtet:	7 Tage

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT
6 - 10 m² pro Liter

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Die Ergiebigkeit ist von Holzart und Faserverlauf abhängig.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Die Oberfläche die behandelt werden soll, muss sauber und trocken sein (max. 15% Feuchtigkeit). Wenn geschliffen werden soll, empfehlen wir nicht feiner als Korn 120 zu schleifen. Vermeiden Sie ein Auftragen in direktem Sonnenlicht. Fußböden sollten keine Barrieren gegen die Einwirkung des Öls haben. Mindestens zweimal mit rauem Schleifpapier abschmirgeln und Schleifpapier mit der Körnung 120 für den vorbereitenden Endschliff verwenden. Säubern Sie die Oberfläche, indem Sie diese absaugen und wischen Sie den gesamten Boden feucht. Warten Sie anschließend, bis dieser getrocknet ist.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG
Es ist ratsam, das Produkt zunächst auf einer kleinen Fläche zu testen.

1. Tragen Sie die erste Schicht TIMBERGUARD® Öle mithilfe einer Bürste, eines Tupfers oder eines Rollers auf. Unabsichtliche Spritzer auf die umliegenden Oberflächen müssen umgehend entfernt werden.
2. Tragen Sie die zweite Schicht nach 20-45 Minuten auf. Tragen Sie weitere Schichten auf, bis das Holz kein Öl mehr aufnimmt. Die einzelnen Ölschichten dürfen vor dem Auftragen der nächsten Schichten nicht getrocknet sein.
3. Polieren Sie die feuchte Oberfläche nach weiteren 20-45 Minuten gründlich, indem Sie eine Poliermaschine und ein Nylonkissen mittlerer Körnung bei 150 U/m verwenden. Dies kann auch manuell durchgeführt werden.
4. Entfernen Sie das GESAMTE, nicht absorbierte TIMBERGUARD® Öl unmittelbar mit einem Tuch, sodass in diesem Stadium eine matte Politur entsteht. Legen Sie alle in Öl getränkten Tücher etc. in einen mit Wasser gefüllten Eimer. Weitere Informationen sind unter dem Punkt ‚SICHERHEIT' verfügbar.
5. Nach dem Trocknen der Oberfläche nach 12-18 Stunden ist es wichtig, diese gründlich mit einem Nylonkissen mittlerer Körnung zu polieren, um somit das Schließen der Oberfläche und seidigen Glanz zu erreichen und jeglichen geringen Rücklauf zu entfernen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER
Milde Lösungsmittel, Terpentin etc.

BEMERKUNGEN
Produkte für Innenräume:
PFLEGE UND REINIGUNG: Oberflächen, die zum ersten Mal geölt werden, sollten mit TIMBEREX® Satin Oil Pflegeprodukten Öle nach 6-12 Monaten behandelt werden und anschließend einmal jährlich bzw. bei Bedarf. Vermeiden Sie Alkaliseifen. Verwenden Sie TIMBEREX® Bio-C Cleaner für die regelmäßige Reinigung.
Produkte für den Außenbereich:
PFLEGE UND REINIGUNG: Oberflächen, die zum ersten Mal geölt werden, sollten mit TIMBERGUARD® Öle nach 6-12 Monaten behandelt werden und anschließend einmal jährlich bzw. bei Bedarf. Vermeiden Sie Alkaliseifen. Verwenden Sie TIMBEREX® Bio-C Cleaner für die regelmäßige Reinigung.

NACHBEHANDLUNG: Die Oberfläche ist normalerweise nach 24 Stunden für die Begehung ausreichend trocken. Trockensaugen nur während der ersten 7 Tage und verschüttete Flüssigkeiten umgehend entfernen. Die Oberfläche wird zunehmend wasserabstoßend. Sollten zunächst Wasserränder entstehen, können diese einfach durch ein Nylonkissen zusammen mit TIMBERGUARD® Ölen entfernt werden.

SICHERHEITSDATEN
VOC-Gehält Fertigmischung:	> 275 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Beim Abschleifen und Ölen von Fußböden sollte Schutzkleidung einschließlich Mundschutz als Staubfilter getragen werden. Alle Etiketten enthalten allgemeine Sicherheitsinformationen. Die Datenblätter zur Materialsicherheit sind unter www.timberex.com abrufbar. Lebensmittel müssen während des Auftragens und der Nachbehandlung aus dem unmittelbaren Umfeld entfernt werden. Auftragungsgeräte, Tücher etc., die mit dem Produkt in Berührung gekommen sind, sollten in einen Eimer mit Wasser gelegt und außerhalb des Gebäudes gestellt werden, um das Risiko der spontanen Selbstentzündung zu vermeiden. Die Inhalte müssen gemäß den lokalen Vorschriften entfernt werden.

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 5 Jahre ab Fertigungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 - 35°C.

Ausgabedatum: 22/06/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu