TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX TIMBERGUARD™ TEAK

Naturlig beskyttende pigmentert olje for utendørs treverk

- Egnet for alle tresorter
- Inneholder UV-beskyttelse mot uttørking og sprekkdannelse
- Dyp penetrerende, herdende naturlig olje
- Enkel påføring med rull, pensel eller klut

TIMBEREX TIMBERGUARD™ TEAK

BESKRIVELSE
Olje med UV-filter som bremser gråningsprosessen og holder treverket friskere lenger. Også tilgjengelig ufarget. EN 71-3-sertifisert (godkjent for leketøy).

ANBEFALT BRUK
Grunnleggende behandling og vedlikehold av utemøbler i tre, dører, terrassebord, vinduer, båtdekk og innredning osv.

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Tørketid:	12-18 timer før sluttpolering. La overflaten hvile i 48 timer før bruk.
Fullt herdet:	7 dager

FORBRUK
6-10 m² / liter

FORBRUK INFORMASJON
Forbruket er en anbefaling og kan variere avhengig av tresort og alder. Svært absorberende tresorter eller endeved vil øke forbruket. Gjør ALLTID en prøvebehandling på et lite testområde for å sikre at ønsket resultat og dekning kan oppnås.

FORBEREDELSER
Nytt trykkimpregnert trevirke, eik, varmebehandlet trevirke og tropisk trevirke må forvitre i minst 12 uker før oljebehandling. Mykt trevirke som sibirsk lerk og douglasgran må værbehandles i minst 6 uker. Hvis det har oppstått gråfarging i løpet av forvitringsperioden, må den fjernes før oljebehandlingen begynner.
Slå/skru ut eventuelle spiker/skruer etc. Overflaten må være ren, tørr og fri for andre overflatebehandlinger enn olje, som kan hindre oljen i å trenge inn i treverket. Kan ikke brukes på glasert stein og klinker. Steinmaterialer/fugematerialer som skal behandles, bør være naturfarget, da produktet inneholder linolje som er ravfarget og kan gi flekker på lysere farger. Hvis du er nybegynner, må du ikke arbeide på større flater enn 20 m² om gangen. Arbeid ALDRI i sterkt sollys eller ved sterk ventilasjon. Husk at høye temperaturer forkorter tørketiden, og at lave temperaturer/høy luftfuktighet forlenger tørketiden betydelig. Ved utendørs bruk anbefaler vi de tørreste og mest gunstige forholdene som mulig.
Innendørs: Tregulv skal ALLTID være nyslipte (korn 100 for mykt treverk og korn 120 for hardt treverk) og fri for støv. Ikke bruk slipenett, og bruk alltid vernemaske ved sliping. Vær oppmerksom på at lutbehandling kan påvirke oljens tørketid.

PÅFØRING
Utendørs 1. Påfør et første tynt lag med olje med rulle/børste. Sørg for å røre oljen kontinuerlig. 2. Påfør neste strøk etter ca. 45-60 minutter (sterkt sugende tre/stein 30-45 min). Overflaten må IKKE tørke helt mellom påføringene. 3. Gjenta punkt 2. ca. 1-2 ganger (sterkt sugende tre/stein kan kreve flere påføringer) inntil overflaten ikke suger mer olje, dvs. full metning. 5. Fjern all gjenværende overflødig olje med en klut under skuresvampen umiddelbart etter påføring. La ALDRI overflødig olje ligge igjen på overflaten. 6. La tørke i 12-18 timer, gjerne over natten. 7. For best resultat, utfør en siste polering neste dag med en rød skuresvamp + holder. Etter dette, også med en tørr, lofri klut på skuresvampen. 8. La overflaten hvile i minst 48 timer. For maskinell behandling - se i stedet punkt 4.-10.
NB! FILLER SKAL ALLTID LEGGES I EN BØTTE MED VANN UMIDDELBART ETTER BRUK (PÅ GRUNN AV FARE FOR SELVANTENNELSE). ETTER MINST 24 TIMER KAN DE KASTES.

RENGJØRING AV REDSKAP/SØL
Mildt løsemiddel, f.eks. white spirit

INFORMASJON
VERKTØY Rulle eller børste, rød skurepute og skureputeholder (mindre flater), skuremaskin/duo 150-300 omdreininger og rød skive (større flater), lofri bomullsklut, plast- eller gummihansker, plastbøtte. Ved manuell behandling på mindre flater er det ikke nødvendig med maskin og rondeller.
RENGJØRING Bruk Old Fashioned Wood Soap til lett tilsmussede overflater og Timberex Bio-C til sterkt tilsmussede overflater.
VEDLIKEHOLD Bruk Timberguard som beskrevet ovenfor (oljen påføres kun 1-2 ganger). Vi anbefaler vedlikehold én gang i året eller etter behov for optimal beskyttelse.

SIKKERHETSDATA

VOC ferdigblandet:	> 275 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Ved sliping og forsegling av gulv skal det brukes verneklær, inkludert ansiktsmaske for støvfiltrering. Generell sikkerhetsinformasjon finnes på produktetiketten og i sikkerhetsdatabladet på www.timberex.com. Matvarer må fjernes fra området under påføring og herding. Produktrester og tom emballasje skal kastes på et godkjent avfallsdeponi.

HOLDBARHET
Minst 5 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje, lagret på et tørt, godt ventilert sted ved en temperatur på 5-35 °C og beskyttet mot direkte sollys.

Utstedt dato: 22/06/2026

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Forbehold: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu