



SIKKERHETS DATABLAD

Timberex Coloured (Black Walnut)



AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn	: Timberex Coloured (Black Walnut)
Produktbeskrivelse	: Oljeaktig væske.
Type produkt	: Væske.
UFI	: U80V-55S1-T99M-0V9W
Produktkode	: TBX0012

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Identifisert bruk	
Forbruker Industriell Profesjonell	
Bruk frarådet	Årsak
Ingen identifisert.	-

1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

RUST-OLEUM EUROPE
Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgia
Telefonnr.: +32 (0) 13 460 200
Faks nr.: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited
Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX Storbritannia
Telefonnr.: +44 (0) 191 4106611
Faks nr.: +44 (0) 191 4920125
enquiries@tor-coatings.com

e-mail adresse til person ansvarlig for dette SDS databladet : rpmeurohas@rustoleum.eu

1.4 Nødtelefonnummer

Nasjonalt rådgivingskontor/Giftinformasjonen

Telefonnummer Norge : +47 22 59 13 00

Leverandør

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

Produktdefinisjon : Blanding

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Sens. 1, H317

Produktet er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

2.2 Etikettelementer

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Redegjørrelser om fare : H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Redegjørrelser om forholdsregler

Generelt : P103 - Les nøye og følg alle instruksjoner.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Forebygging : P280 - Bruk vernehansker.

Respons : Ikke anvendelig.

Lagring : Ikke anvendelig.

Avhending : P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

Farlige ingredienser : benzylalkohol
(Z) -, a. (3-karboksyl-l-okso-2-propenyl) -omega-hydroksy-poly (oksy-l, 2-etandiy) alkyl (C9-11) eter
maleinsyreanhydrid

Tilleggsэлеmenter på etiketter : EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tilleggsэлеmenter på etiketter : Vaskemidler - : Ikke anvendelig.

Produktforskriften.

Vedlegg VI:

Vaskemiddelforordningen

Tillegg XVII – : Ikke anvendelig.

Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

Spesielle emballasjekrav

Beholderne må forsynes med barnesikker lukking : Ikke anvendelig.

Følbar advarselsmerking om fare : Ikke anvendelig.

2.3 Andre farer

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Produktet oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i henhold til Forordning (EU) nr. 1907/2006, Tillegg XIII

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

Produktet oppfyller kriteriene for hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. : Ikke anvendelig

Andre farer som ikke fører til klassifisering : Ikke kjent.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blandinger : Blanding

Norge

Navn på produkt/ bestanddel	Identifikatorer	%	Klassifisering	Spesifikk kons. grenser, M-faktorer og ATE-er	Type
Hydrokarboner, C11-C14, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	REACH #: 01-2119456620-43 EU: 926-141-6	≥25 - ≤50	Asp. Tox. 1, H304 EUH066	-	[1] [2]
hydrokarboner, C10-C13, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	REACH #: 01-2119457273-39 EU: 918-481-9 Innhold: 649-327-00-6	≥10 - ≤25	Asp. Tox. 1, H304 EUH066	-	[1] [2]
benzylalkohol	REACH #: 01-2119492630-38 EU: 202-859-9 CAS: 100-51-6 Innhold: 603-057-00-5	≤3	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	ATE [Oral] = 1200 mg/kg ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 4,178 mg/l	[1]
(2-methoxymethylethoxy) propanol	REACH #: 01-2119450011-60 EU: 252-104-2 CAS: 34590-94-8	≤1	Ikke klassifisert.	-	[2]
(Z) -, a. (3-karboksyl-I-okso-2-propenyl) -omega-hydroksy-poly (oksy-I, 2-etandiyI) alkyl (C9-11) eter	CAS: 709014-50-6	<1	Skin Sens. 1, H317	-	[1]
tert-alkyl(C12-C14) ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl) azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl (C12-C14)ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-4-nitrofenyl) azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl (C12-C14)ammonium-bis[1-[[5-(1,1-dimetylpropyl) -2-hydroksy-3-nitrofenyl] azo]-2-naftalenolato(2-)]-	EU: 403-720-7 CAS: 117527-94-3	<0,3	Repr. 1B, H360D	-	[1] [2]

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

kromat(1-) og tert-alkyl (C12-C14)ammonium-[[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]]-kromat(1-) og tert-alkyl (C12-C14)ammonium-[[1-[(5-(1,1-dimetylpropyl)-2-hydroksy-3-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]]-kromat(1-) og tert-alkyl (C12-C14)ammonium((1-(4(eller5)-nitro-2-oksido-2-naftolato)(1-(3-nitro-2-oksido-5-pentylfenylazo)-2-naftolato))kromat(1-), blanding av					
maleinsyreanhydrid	REACH #: 01-2119472428-31 EU: 203-571-6 CAS: 108-31-6 Innhold: 607-096-00-9	≤0,1	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1A, H317 STOT RE 1, H372 (innånding) EUH071 Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.	ATE [Oral] = 400 mg/kg Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,001%	[1] [2]

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blitt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

Type

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare

[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Øyekontakt**
 - : Skyll straks øynene med mye vann samtidig som øvre og nedre øyelokk løftes. Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege.
- Innånding**
 - : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Det må alltid tilkalles medisinsk tilsyn dersom de helseskadelige effektene vedvarer, eller hvis de er alvorlige. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning. Ved inhalering av nedbrytningsprodukter i en brann kan symptomene bli forsinket. Den berørte personen kan ha behov for medisinsk overvåkning i 48 timer.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

- Hudkontakt** : Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt. Fjern forurensede klær og sko. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege. I tilfelle operatører kommer med klager, eller opplever symptomer, bør videre eksponering unngås. Vask klærne før de brukes på ny. Rens skoene grundig før de brukes igjen.
- Svelging** : Vask munnen grundig med vann. Fjern eventuelle tannproteser. Om stoffet er blitt svelget og den berørte personen er bevisst, gi små mengder vann å drikke. Stopp om den berørte personen føler seg dårlig, siden brekninger kan være farlige. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Hvis personen kaster opp, må hodet holdes lavt, så oppkastet ikke kommer i lungene. Det må alltid tilkalles medisinsk tilsyn dersom de helseskadelige effektene vedvarer, eller hvis de er alvorlige. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning.
- Vern av førstehjelpspersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Overeksponeringstegn/-symptomer

- Øyekontakt** : Ingen spesifikke data.
- Innånding** : Ingen spesifikke data.
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
irritasjon
rødhet
tørighet
sprekker
- Svelging** : Ingen spesifikke data.

4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

- Merknader til lege** : Ved inhalering av nedbrytningsprodukter i en brann kan symptomene bli forsinket. Den berørte personen kan ha behov for medisinsk overvåkning i 48 timer.
- Spesifikke behandlinger** : Ingen spesiell behandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slökkemidler

- Egnete brannslukkingsmidler** : Bruk et brannslukningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.
- Uegnete brannslukkingsmidler** : Ikke kjent.

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

- Farer på grunn av stoffet eller blandingen** : Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne.
- Farlige forbrenningsprodukter** : Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:
karbondioksid
karbonmonoksid
nitrogenoksider

5.3 Råd for brannmenn

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

- Spesielle beskyttelses tiltak for brannmenn** : Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.
- Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper** : Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, verne støvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

- For ikke-nødpersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Unngå å innånde damp eller tåke. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet personlig verneutstyr.
- For nødpersonell** : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også opplysningene i "For ikke-nødpersonell".

- 6.2 Forholdsregler for vern av miljø** : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft).

6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprensning

- Lite utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Absorber med inert materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.
- Stort utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurenset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser.

- 6.4 Referanse til andre avsnitt** : Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Vernetiltak** : Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Personer med kjente hudproblemer skal ikke involveres i prosesser hvor dette produktet brukes. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Må ikke svelges. Unngå å innånde damp eller tåke. Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket når det ikke er i bruk. Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Emballasjen må ikke brukes om igjen.
- Råd om generell yrkeshygiene** : Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Ta av forurensete klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises. Se også avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Se avsnitt 10 for uforenlige materialer før håndtering eller bruk.

7.3 Spesifikk sluttbruk

- Anbefalinger : Ikke kjent.
- Løsninger spesifikke for industrisektoren : Ikke kjent.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Informasjonen gis basert på typisk forventede bruksområder for produktet. Ytterligere tiltak kan være påkrevet for partihåndtering eller andre bruksområder som kan øke eksponeringen for arbeidere eller miljøutslipp betydelig.

8.1 Kontrollparametere

Administrative normer / Biologiske eksponeringsindekser
Norge

Navn på produkt/bestanddel	Grenseverdier for eksponering
hydrokarboner, C11-C14, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 3/2009) TWA 8 timer: 275 mg/m³ ((som dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner)). Form: Damp.
hydrokarboner, C10-C13, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 1/2013) GV: 8 timer: 275 mg/m³ ((40 ppm)). Form: Damp.
(2-methoxymethylethoxy) propanol	Informasjon av produsent (Norge, 2009) [hydrokarboner, C10-C13, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater] TWA 8 timer: 1200 mg/m³ ((184 ppm)). Form: Damp.
tert-alkyl(C12-C14)ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium-bis[1-[[5-(1,1-dimetylpropyl)-2-hydroksy-3-nitrofenyl]azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium-[[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium-[[1-[[5-(1,1-dimetylpropyl)-2-hydroksy-3-nitrofenyl]azo]-2-naftalenolato(2-)]-1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium((1-(4(eller5)-nitro-2-oksidofenylazo)-2-naftolato)(1-(3-nitro-2-oksid-5-pentylfenylazo)-2-naftolato))kromat(1-), blanding av maleinsyreanhydrid	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) [(2-metoksymetyletoksy)-propanol] Absorbert gjennom huden. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 50 ppm. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 300 mg/m³. FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) [Krom og Cr²± og Cr³± forbindelser] Gjennomsnittsverdier 8 timer: 0,5 mg/m³ (beregnet som Cr).
	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Allergen. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 0,2 ppm. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 0,8 mg/m³.

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Ingen eksponeringsindekser kjent.

Anbefalt overvåkningstiltak : Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettledningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

DNEL-er/DMEL-er

Navn på produkt/bestanddel	Resultat	Verdi	Effekter
 benzylalkohol	DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Hud	47 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Innånding	450 mg/m³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud	9,5 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding	90 mg/m³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Kortsiktig - Hud	28,5 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Kortsiktig - Innånding	40,55 mg/m³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Kortsiktig - Oral	25 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Langsiktig - Hud	5,7 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Langsiktig - Innånding	8,11 mg/m³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Langsiktig - Oral	5 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Hud	20 mg/kg	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Oral	4 mg/kg	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud	8 mg/kg	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Oral	20 mg/kg	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Hud	4 mg/kg	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Innånding	27 mg/m³	Effekter: Systemisk

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

(2-methoxymethylethoxy) propanol	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding	5,4 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding	22 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Innånding	110 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Hud	40 mg/kg	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Oral	4 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Hud	4 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding	5,4 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud	8 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Oral	20 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Hud	20 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding	22 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Innånding	27 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Hud	40 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Innånding	110 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud	65 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding	310 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Langsiktig - Hud	15 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Langsiktig - Innånding	37,2 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Langsiktig - Oral	1,67 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding	0,2 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig -	0,00414 mg/kg	Effekter:

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

	Hud	bw/dag	Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding	0,043 mg/m ³	<u>Effekter:</u> Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Hud	0,0021 mg/kg bw/dag	<u>Effekter:</u> Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding	308 mg/m ³	<u>Effekter:</u> Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud	283 mg/kg bw/dag	<u>Effekter:</u> Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding	37,2 mg/m ³	<u>Effekter:</u> Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Hud	121 mg/kg bw/dag	<u>Effekter:</u> Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Oral	36 mg/kg bw/dag	<u>Effekter:</u> Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Oral	36 mg/kg bw/dag	<u>Effekter:</u> Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding	37,2 mg/m ³	<u>Effekter:</u> Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Hud	121 mg/kg bw/dag	<u>Effekter:</u> Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud	283 mg/kg bw/dag	<u>Effekter:</u> Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding	308 mg/m ³	<u>Effekter:</u> Systemisk
tert-alkyl(C12-C14)ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium-bis[1-[[5-(1,1-dimetylpropyl)-2-hydroksy-3-nitrofenyl]azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium-[[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium-[[1-[[5-(1,1-dimetylpropyl)-2-hydroksy-3-nitrofenyl]azo]-2-naftalenolato(2-)]-1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium((1-(4(eller5)-nitro-2-oksido-5-pentylfenylazo)-2-naftolato)(1-(3-nitro-2-oksido-5-pentylfenylazo)-2-naftolato))kromat(1-), blanding av	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Oral	0,07 mg/kg bw/dag	<u>Effekter:</u> Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Hud	0,07 mg/kg bw/dag	<u>Effekter:</u> Systemisk

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

maleinsyreanhydrid	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud	0,13 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding	0,23 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding	0,94 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Innånding	0,8 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Hud	0,04 mg/kg	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding	0,4 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding	0,05 mg/m ³	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Oral	0,06 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding	0,08 mg/m ³	Effekter: Lokal
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding	0,081 mg/m ³	Effekter: Lokal
	DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Oral	0,1 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Hud	0,1 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Hud	0,1 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud	0,2 mg/kg bw/dag	Effekter: Systemisk
	DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Innånding	0,2 mg/m ³	Effekter: Lokal

PNEC-er

Navn på produkt/bestanddel	Resultat	Verdi	Anmerkninger
 benzylalkohol	Ferskvann - Vurderingsfaktorer	1 mg/l	-
	Sjø - Vurderingsfaktorer	0,1 mg/l	-
	Ferskvannsediment - Vurderingsfaktorer	5,27 mg/kg	-
	Sjøvannsediment - Vurderingsfaktorer	0,527 mg/kg	-
	Jord - Vurderingsfaktorer	0,456 mg/kg	-
	Renseanlegg for avløpsvann - Vurderingsfaktorer	39 mg/l	-

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

(2-methoxymethylethoxy) propanol	Ferskvann	2,3 mg/l	-
	Renseanlegg for avløpsvann	39 mg/l	-
	Ferskvannsediment	5,27 mg/kg	-
	Jord	0,456 mg/kg	-
	Sjøvannsediment	0,527 mg/kg	-
	Ferskvann	1 mg/l	-
	Sjøvann	0,1 mg/l	-
	Ferskvann - Vurderingsfaktorer	19 mg/l	-
	Sjø - Vurderingsfaktorer	1,9 mg/l	-
	Ferskvannsediment	70,2 mg/kg dw	-
	Sjøvannsediment	7,02 mg/kg dw	-
	Jord	2,74 mg/kg	-
	Renseanlegg for avløpsvann	4168 mg/l	-
	Ferskvann	0,00128 mg/l	-
maleinsyreanhydrid	Sjøvann	0,0004 mg/l	-
	Ferskvann	0,04281 mg/l	-
	Sjøvann	0,004281 mg/l	-
	Jord	0,0415 mg/l	-
	Ferskvannsediment	0,334 mg/kg	-
	Sjøvannsediment	0,0334 mg/kg	-
	Renseanlegg for avløpsvann	44,6 mg/l	-

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonstiltak : God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

Individuelle vernetiltak

Hygieniske tiltak

: Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

Øye-/ansiktsvern

: Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damp, gass eller støv. Bruk øyebeskyttelse i henhold til EN 166. Hvis kontakt er mulig, skal følgende verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en høyere grad av verneutstyr er nødvendig: vernebriller med sideskjermer.

Hudvern

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Det finnes ingen hanskematerialer eller kombinasjon av materialer som vil gi ubegrenset beskyttelse til noe som helst individuelt kjemikalie eller kombinasjon av kjemikalier.

Gjennomtrengingstiden må være lengre enn slutten av brukstiden for produktet.

Anvisningene og informasjonen som gis av hanskeprodusenten, når det gjelder bruk, oppbevaring, vedlikehold og utskifting må følges.

Hanskene skal skiftes ut jevnlig, og hvis de viser tegn til skade på hanskematerialet.

Se alltid til at hanskene er frie for defekter og at de oppbevares og brukes på korrekt måte.

Ytelsen eller effektiviteten for hansken kan reduseres ved fysisk/kjemisk skade og dårlig vedlikehold.

Beskyttelseskremer kan gi beskyttelse for utsatte hudpartier, men bør imidlertid ikke påføres etter at huden er eksponert for preparatet.

Håndvern

- : Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Se til at hanskene fremdeles beholder sine beskyttende egenskaper ved å vurdere parametrene som spesifiseres av hanskeprodusenten. Legg merke til at tiden for gjennomtrenging for hanskematerialer kan være forskjellig for ulike hanskeprodusenter. Når det gjelder blandinger som inneholder flere stoffer, kan ikke beskyttelsestiden for hanskene estimeres nøyaktig. 4 - 8 timer (gjennombruddstid): nitrilgummi (0.5mm) eller polyvinylklorid (PVC) hansker

Anbefalingen angående hvilke typer hansker som skal brukes, er basert på informasjon fra følgende kilde: EN374. Brukeren må kontrollere at det endelige valget av hansketypen for håndtering av produktet, er den mest passende og tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om egenvurdering av risiko.

Kroppsværn

- : Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres. Anbefales: Bruk overaller eller langermede skjorter. (EN 467)

Annet hudvern

- : Egnede fottøy og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.

Åndedrettsvern

- : Basert på potensial fare og risiko for eksponering, velge en respirator som oppfyller den gjeldende sertifiseringsstandard. Gassmasker må brukes i henhold til et åndedrettsvern program, for å sikre riktig montering, opplæring og andre viktige sider ved bruk. Anbefales: I situasjoner hvor det kan oppstå tåke eller sprut, skal det brukes egnet, godkjent åndedrettsvern. (som filter A) (EN 140)

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

- : Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Forholdene for måling av alle egenskaper er ved standard temperatur og trykk med mindre noe annet indikeres.

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- Fysisk tilstand** : Væske.
- Farge** : Svart.
- Lukt** : Svak
- Luktterskel** : Ikke kjent.
- Smeltepunkt/frysepunkt** : Ikke anvendelig.
- Utgangskokepunkt og -kokeområde** : 184°C (363,2°F) [Litteratur hydrokarboner, C10-C13, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater]
- Antennelighet (fast stoff, gass)** : Antennelig i nærvær av av følgende stoffer eller betingelser: åpen flamme, gnister eller statiske utladninger og varme. Ved oppvarming, kan brennbare damper utvikles. Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Nedre og øvre eksplosjonsgrense	: Nedre: 0,61% [Beregnet (Le Chatelier-blandingsregel)] Øvre: 7,15% [Beregnet (Le Chatelier-blandingsregel)]
Flammepunkt	: Lukket kopp: 65°C (149°F) [Litteratur hydrokarboner, C10-C13, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater]
Selvantennelsestemperatur	: 227°C (440,6°F) [Litteratur hydrokarboner, C11-C14, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater]
Dekomponeringstemperatur	: Ikke anvendelig.
pH	: Ikke anvendelig.
pH : Justering	: Product is non-soluble (in water).
Viskositet	: Dynamisk (romtemperatur): 38 mPa·s [DIN 53211] Kinematisk (romtemperatur): 43 mm²/s [beregnet.] Kinematisk (40°C): >20,5 mm²/s
Løselighet(er)	:

Medier	Resultat
kaldt vann	Ikke løselig
varmt vann	Ikke løselig

Løselighet i vann	: Ikke kjent.
Blandbar med vann	: Nei.
Fordelingskoeffisient oktanol/vann	: Ikke anvendelig.
Damptrykk	: 0,051 kPa (0,38 mm Hg) [Litteratur hydrokarboner, C10-C13, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater]
Fordamping	: Ikke kjent.
Relativ tetthet	: Ikke kjent.
Tetthet	: 0,85 til 0,88 g/cm³ [20°C (68°F)] [DIN 53217]
Damptetthet	: >1 [Luft = 1]
Eksplosjonsegenskaper	: Ikke kjent.
Oksidasjonsegenskaper	: Ikke kjent.
Partikkelegenskaper	
Middels partikkelstørrelse	: Ikke anvendelig.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet	: Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.
10.2 Kjemisk stabilitet	: Produktet er stabilt.
10.3 Mulighet for skadelige reaksjoner	: Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.
10.4 Forhold som skal unngås	: Ingen spesifikke data.
10.5 Uforenlige stoffer	: Ingen spesifikke data.
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter	: Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold.

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forskrift (EC) Nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Navn på produkt/bestanddel	Resultat	Verdi
hydrokarboner, C11-C14, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	Rotte - Oral - LD50	>6312 mg/kg
	Kanin - Hud - LD50	>5000 mg/kg
hydrokarboner, C10-C13, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	Kanin - Hud - LD50	>5000 mg/kg
	Rotte - Oral - LD50	>5000 mg/kg
	Rotte - Innånding - LC50 Damp	5000 mg/m³ [4 timer]
benzylalkohol	Rotte - Oral - LD50	1660 mg/kg
	Kanin - Hud - LD50	2000 mg/kg
	Rotte - Innånding - LC50 Støv og tåke	4,178 mg/l [4 timer]
(2-methoxymethylethoxy) propanol	Rotte - Hud - LD50	9500 mg/kg
maleinsyreanhydrid	Rotte - Oral - LD50	400 mg/kg
	Kanin - Hud - LD50	2620 mg/kg

Konklusjon/oppsummering [Produkt] : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Estimer over akutt toksisitet

Navn på produkt/bestanddel	Oral (mg/kg)	Hud (mg/kg)	Inhalering (gasser) (ppm)	Inhalering (damper) (mg/l)	Inhalering (støv og tåker) (mg/l)
Timberex Coloured (Black Walnut)	72649,3	N/A	N/A	N/A	252,9
benzylalkohol	1200	N/A	N/A	N/A	4,178
(2-methoxymethylethoxy) propanol	N/A	9500	N/A	N/A	N/A
maleinsyreanhydrid	400	2620	N/A	N/A	N/A

Etser/irriterer hud

Navn på produkt/bestanddel	Resultat	Eksposering	Observasjon
benzylalkohol	Gris - Hud - Middels irriterende stoff	Mengde/konsentrasjon brukt: 100 %	-
(2-methoxymethylethoxy) propanol	Kanin - Hud - Mildt irriterende	Mengde/konsentrasjon brukt: 500 mg	-

Konklusjon/oppsummering [Produkt] : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Navn på bestanddeler	Konklusjon/oppsummering
benzylalkohol	Mildt irriterende for huden.
(2-methoxymethylethoxy) propanol	Ikke irriterende for huden.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Navn på produkt/bestanddel	Resultat	Eksposering	Observasjon
Hydrokarboner, C11-C14, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	Kanin - Øyne - Hornhinneopasitet	-	-
benzylalkohol	Kanin - Øyne - Irriterende	-	-
(2-methoxymethylethoxy) propanol	Mennesker - Øyne - Mildt irriterende	Mengde/konsentrasjon brukt: 8 mg	-
	Kanin - Øyne - Mildt irriterende	Mengde/konsentrasjon brukt: 500 mg	-
maleinsyreanhydrid	Kanin - Øyne - Sterkt irriterende stoff	Mengde/konsentrasjon brukt: 1 %	-

Konklusjon/oppsummering [Produkt]	: Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
Navn på bestanddeler	Konklusjon/oppsummering
benzylalkohol	Svakt irriterende for øynene.
(2-methoxymethylethoxy) propanol	Ikke irriterende for øynene.

Luftveiskorrosjon/irritasjon

Ikke kjent.

Konklusjon/oppsummering [Produkt]	: Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
Navn på bestanddeler	Konklusjon/oppsummering
benzylalkohol	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Andedretts- eller hudsensibilisering

Navn på produkt/bestanddel	Arter - Eksposeringsvei	Resultat
Hydrokarboner, C11-C14, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	Kanin - hud	Resultat: Ikke allergifremkallende
(2-methoxymethylethoxy) propanol	Marsvin - hud	Resultat: Ikke allergifremkallende

Hud	Konklusjon/oppsummering
	: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Navn på bestanddeler	Konklusjon/oppsummering
benzylalkohol	Ikke sensibiliserende for hud.
(2-methoxymethylethoxy) propanol	Ikke sensibiliserende for hud.

Respiratorisk	Konklusjon/oppsummering
	: Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
Konklusjon/oppsummering [Produkt]	

Mutagenitet av kjønnsceller

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Navn på produkt/bestanddel	Arter - Eksponeringsvei	Resultat
hydrokarboner, C11-C14, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	In vivo - Bakterier	Resultat: Negativ
(2-methoxymethylethoxy) propanol	Bakterier	Resultat: Negativ

Konklusjon/oppsummering [Produkt] : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Kreftfremkallende egenskap

Navn på produkt/bestanddel	Arter - Eksponeringsvei	Resultat
hydrokarboner, C11-C14, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	Rotte - Oral - TD	Resultat: Negativ
benzylalkohol	Rotte - Oral - TD	Resultat: Negativ

Konklusjon/oppsummering [Produkt] : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Reproduktiv giftighet

Navn på produkt/bestanddel	Arter - Eksponeringsvei	Dose - Eksponering	Effekter
hydrokarboner, C11-C14, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	Rotte - Oral	-	Fruktbarhetseffekter: Negativ

Konklusjon/oppsummering [Produkt] : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponering)

Ikke kjent.

Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)

Navn på produkt/bestanddel	Resultat
maleinsyreanhydrid	STOT RE 1, H372 (innånding)

Fare for aspirering

Navn på produkt/bestanddel	Resultat
hydrokarboner, C11-C14, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	ASPIRASJONSFARE - Kategori 1
hydrokarboner, C10-C13, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	ASPIRASJONSFARE - Kategori 1

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Ikke kjent.

Potensielle akutte helseeffekter

Øyekontakt	: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Innånding	: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Hudkontakt	: Virker avfettende på huden. Kan forårsake tørr og irritert hud. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Svelging	: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

- Øyekontakt** : Ingen spesifikke data.
- Innånding** : Ingen spesifikke data.
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
irritasjon
rødhet
tørrhet
sprekker
- Svelging** : Ingen spesifikke data.

Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og langtidseksponering

Korttidseksponering

- Potensielle, øyeblikkelige effekter** : Ikke kjent.
- Potensielle, forsinkede effekter** : Ikke kjent.

Langvarig eksponering

- Potensielle, øyeblikkelige effekter** : Ikke kjent.
- Potensielle, forsinkede effekter** : Ikke kjent.

Potensielle kroniske helseeffekter

Ikke kjent.

- Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- Generelt** : Forlenget eller gjentatt kontakt kan overvinne huden og medføre irritasjon, sprekker og/eller dermatitt. Så snart en person er sensitivisert, kan det deretter oppstå en alvorlig allergisk reaksjon når personen eksponeres for svært små nivåer.
- Kreftfremkallende egenskap** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Mutasjonsfremmende karakter** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Reproduktiv giftighet** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

11.2 Informasjon om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

- Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene fastsatt i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

11.2.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Ikke kjent.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Timberex Coloured (Black Walnut)		
AVSNITT 12: Økologiske opplysninger		
-2-naftalenolato(2-)-[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium(1-(4(eller5)-nitro-2-oksido-2-naftolato)(1-(3-nitro-2-oksido-5-pentylfenylazo)-2-naftolato))kromat(1-), blanding av	Akutt - EC50 >100 mg/l [72 timer]	Planter som lever i vann
maleinsyreanhydrid	Akutt - LC50 - Ferskvann 230 ppm [96 timer]	Fisk - Western mosquitofish - Voksen

Konklusjon/oppsummering [Produkt] : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Navn på produkt/bestanddel	Test	Resultat
Hydrokarboner, C11-C14, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	-	69% [28 dager] - Lett
benzylalkohol	-	96% [21 dager] - Lett
(2-methoxymethylethoxy) propanol	-	75% [28 dager] - Lett
	-	93% [13 dager] - Lett
tert-alkyl(C12-C14)ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium-bis[1-[[5-(1,1-dimetylpropyl)-2-hydroksy-3-nitrofenyl]azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium-[[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium-[[1-[[5-(1,1-dimetylpropyl)-2-hydroksy-3-nitrofenyl]azo]-2-naftalenolato(2-)]-1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat(1-) og tert-alkyl(C12-C14)ammonium((1-(4(eller5)-nitro-2-oksido-2-naftolato)(1-(3-nitro-2-oksido-5-pentylfenylazo)-2-naftolato))kromat(1-), blanding av	-	3,5% [28 dager] - Ikke lett

Konklusjon/oppsummering [Produkt] : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Navn på bestanddeler Hydrokarboner, C10-C13, n-/ iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater benzylalkohol	Konklusjon/oppsummering Fjernes raskt ved nedbrytning og fordamping. Lett biologisk nedbrytbart
--	--

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Navn på produkt/ bestanddel	Halveringstid i vann	Fotolyse	Biologisk nedbrytbarhet
hydrokarboner, C11-C14, n- / iso- / syklo-alkaner, < 2% aromater	10 til 15 dager [Jord] [20 °C]	-	Lett
hydrokarboner, C10-C13, n- / iso- / syklo-alkaner, < 2% aromater	<28 dager [Ferskvann] [5 til 25 °C]	80%; <28 dag(er)	Lett
benzylalkohol	-	-	Lett
(2-methoxymethylethoxy) propanol	-	>50%; <1 dag(er)	Lett
tert-alkyl(C12-C14) ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14) ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14) ammonium-bis[1-[[5-(1,1-dimetylpropyl)-2-hydroksy-3-nitrofenyl]azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14) ammonium-[[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14) ammonium((1-(4(eller5)-nitro-2-oksido-5-pentylfenylazo)-2-naftolato)(1-(3-nitro-2-oksido-5-pentylfenylazo)-2-naftolato))kromat(1-), blanding av	-	-	Ikke lett

12.3 Bioakkumuleringspotensial

Navn på produkt/ bestanddel	LogP _{ow}	BKF	Potensial
hydrokarboner, C11-C14, n- / iso- / syklo-alkaner, < 2% aromater	3.5 til 4.7	130 til 150	Lav
benzylalkohol	0,87	-	Lav
(2-methoxymethylethoxy) propanol	0,004	<100	Lav
maleinsyreanhydrid	-2,78	-	Lav

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.4 Jordmobilitet

Fordelingskoeffisient for jord/vann

Navn på produkt/bestanddel	logKoc	Koc
benzylalkohol	1,1	12,6442
(2-methoxymethylethoxy) propanol	-0,55	0,28
maleinsyreanhydrid	1,1	11,4841

Resultater av PMT- og vPvM-vurderinger

Navn på produkt/bestanddel	PMT	P	M	T	vPvM	vP	vM
hydrokarboner, C11-C14, n- / iso- / syklo-alkaner, < 2% aromater	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
hydrokarboner, C10-C13, n- / iso- / syklo-alkaner, < 2% aromater	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
benzylalkohol	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
(2-methoxymethylethoxy) propanol	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
(Z) -, a. (3-karboksyl-l-okso-2-propenyl) -omega-hydroksy-poly (oksy-l, 2-etandiyl) alkyl (C9-11) eter	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
tert-alkyl(C12-C14)	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
ammonium-bis[1-(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14)	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
ammonium-bis[1-(2-hydroksy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14)	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
ammonium-bis[1-[[5-(1,1-dimetylpropyl)-2-hydroksy-3-nitrofenyl]azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14)	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
ammonium-[[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14)	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
ammonium-[[1-[[5-(1,1-dimetylpropyl)-2-hydroksy-3-nitrofenyl]azo]-2-naftalenolato(2-)]-1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14)	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
ammonium((1-(4(eller5)-nitro-2-oksidofenylazo)-2-naftolato)(1-(3-nitro-2-oksid-5-pentylfenylazo)-2-naftolato))kromat(1-), blanding av maleinsyreanhydrid	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei

Mobilitet : Flyktig.

Konklusjon/oppsummering : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å bli vurdert som en PMT eller vPvM.

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger
forskrift (EU) nr. 1907/2006 [REACH]

Navn på produkt/ bestanddel	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
hydrokarboner, C11-C14, n- / iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
hydrokarboner, C10-C13, n- / iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	Nei	Nei	N/A	Nei	Nei	Nei	N/A
benzylalkohol	Nei	N/A	N/A	Nei	N/A	N/A	N/A
(2-methoxymethylethoxy) propanol	Nei	N/A	Nei	Nei	Nei	N/A	Nei
(Z) -, a. (3-karboksyl-l-okso- 2-propenyl) -omega-	Nei	N/A	N/A	Nei	N/A	N/A	N/A
hydroksy-poly (oksy-l, 2-etandiyl) alkyl (C9-11) eter tert-alkyl(C12-C14)	N/A	N/A	N/A	Ja	N/A	N/A	N/A
ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo] -2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14)							
ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-4-nitrofenyl)azo] -2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14)							
ammonium-bis[1-[[5- (1,1-dimetylpropyl) -2-hydroksy-3-nitrofenyl]azo] -2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14)							
ammonium-[[1-[(2-hydroksy- 5-nitrofenyl)azo] -2-naftalenolato(2-)]-1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo] -2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14)							
ammonium-[[1-[[5- (1,1-dimetylpropyl) -2-hydroksy-3-nitrofenyl]azo] -2-naftalenolato(2-)]-1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo] -2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14)							
ammonium((1-(4(eller5)- nitro-2-oksidofenylazo) -2-naftolato)(1-(3-nitro- 2-oksid-5-pentylfenylazo) -2-naftolato))kromat(1-), blanding av maleinsyreanhydrid	N/A	N/A	N/A	Ja	N/A	N/A	N/A

Forskrift (EU) nr. 1272/2008 [CLP]

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Navn på produkt/ bestanddel	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
hydrokarboner, C11-C14, n- / iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
hydrokarboner, C10-C13, n- / iso-/ syklo-alkaner, < 2% aromater	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
benzylalkohol	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
(2-methoxymethylethoxy) propanol	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
(Z) -, a. (3-karboksyl-l-okso- 2-propenyl) -omega- hydroksy-poly (oksy-l, 2-etandiyl) alkyl (C9-11) eter	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
tert-alkyl(C12-C14) ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo] -2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14) ammonium-bis[1-[(2-hydroksy-4-nitrofenyl)azo] -2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14) ammonium-bis[1-[[5- (1,1-dimetylpropyl) -2-hydroksy-3-nitrofenyl]azo] -2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14) ammonium-[[1-[(2-hydroksy- 5-nitrofenyl)azo] -2-naftalenolato(2-)]-1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo] -2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14) ammonium-[[1-[[5- (1,1-dimetylpropyl) -2-hydroksy-3-nitrofenyl]azo] -2-naftalenolato(2-)]-1-[(2-hydroksy-5-nitrofenyl)azo] -2-naftalenolato(2-)]-kromat (1-) og tert-alkyl(C12-C14) ammonium((1-(4(eller5)- nitro-2-oksidofenylazo) -2-naftolato)(1-(3-nitro- 2-oksid-5-pentylfenylazo) -2-naftolato))kromat(1-), blanding av maleinsyreanhydrid	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei

Konklusjon/oppsummering : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å bli vurdert som en PBT eller vPvB.
Forskrift (EU) nr. 1272/2008
[CLP]

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper
Ikke kjent.

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Konklusjon/oppsummering [Produkt] : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene fastsatt i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 13: Instruks ved disponering

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Metoder for avhending : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/ underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall må ikke deponeres ubehandlet til avløp unntatt når det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon.

Farlig avfall : Så vidt leverandøren vet, anses dette produktet ikke for å være farlig avfall i henhold til EU-direktiv 2008/98/EF

Den europeiske avfallslisten (EAL)

Avfallskode	Avfallsbetegnelse
13 08 00	oljeavfall som ikke er spesifisert andre steder

Spesielle forholdsregler : Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 FN-nummer eller ID-nummer	Ikke regulert.	Ikke regulert.	Ikke regulert.	Ikke regulert.
14.2 Korrekt transportnavn, UN	-	-	-	-
14.3 Transportfareklasse (r)	-	-	-	-
14.4 Emballasjegruppe	-	-	-	-
14.5 Skadevirkninger i miljøet	Nei.	Nei.	Nei.	Nei.

Ytterligere informasjon ADR

Ytterligere informasjon ADN

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Ytterligere informasjon IMDG

Ytterligere informasjon IATA

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren : **Transport innenfor brukerens anlegg:** produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter : Ikke kjent.

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen
EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

Tillegg XIV

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Stoffer som gir stor grunn til bekymring

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

Navn på produkt/bestanddel	%	Betegnelse [Bruk]
Timberex Coloured (Black Walnut)	≥90	3

Etiketter : Ikke anvendelig.

Syntetiske polymermikropartikler - Betegnelse 78

Generisk identitet av polymer(er) : Ikke anvendelig.

Total prosentandel syntetiske polymermikropartikler : Ikke anvendelig.

Andre EU regler

VOC for bruksklart produkt : Ikke kjent.

Industriutslipp (forebygging og kontroll integrert forurensning) - Luft : Ikke listeført

Industriutslipp (forebygging og kontroll integrert forurensning) - Vann : Ikke listeført

Eksplorative forløpere : Ikke anvendelig.

Ozon-nedbrytende stoffer (EU 2024/590)

Ikke listeført.

Forhåndssamtykke (PIC) (649/2012 / EU)

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

Ikke listeført.

[Vedvarende organiske forurensende stoffer \(850/2004/EU\)](#)

Ikke listeført.

[Seveso Direktivet](#)

Dette produktet kontrolleres ikke under Seveso-direktivet.

[Nasjonale forskrifter](#)

[Norge](#)

Produktregulering, biocider : Ikke anvendelig.

Produktregistreringsnummer : Ikke kjent.

Avfallsnummer : 7021

Merknad : Ikke kjent.

Referanser : I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2020/878
EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 av 9. mars 2016 om personlig verneutstyr og om opphevelse av rådsdirektiv 89/686 / EØF

[Internasjonale bestemmelser](#)

[Stockholms konvensjonen om persistente organiske forurensere](#)

Listenavn	Navn på bestanddeler	Status
Ikke listeført.		

[Rotterdamkonvensjonen om samtykke ved forutgående informasjon \(PIC\)](#)

Ikke listeført.

[UNECE Aarhus Protokoll for POP-er og tungmetaller](#)

Listenavn	Navn på bestanddeler	Status
Ikke listeført.		

CN-kode : 3805 90 90 00

[Inventarliste](#)

- Australia** : Ikke bestemt.
- Canada** : ☒ Minst én av bestanddelene er ikke listet opp i DSL, men alle slike bestanddeler er listet opp i NDSL.
- Kina** : Minst én av bestanddelene er ikke listet opp.
- Den eurasiske økonomiske union** : **Inventar for Russland**: Ikke bestemt.
- Japan** : **Stoffliste for Japan (CSCL)**: Minst én av bestanddelene er ikke listet opp.
Stoffliste for Japan (ISHL): Minst én av bestanddelene er ikke listet opp.
- New Zealand** : Ikke bestemt.
- Filippinene** : Ikke bestemt.
- Den Koreanske Republikk** : Minst én av bestanddelene er ikke listet opp.
- Taiwan** : Minst én av bestanddelene er ikke listet opp.
- Thailand** : Ikke bestemt.
- Tyrkia** : Ikke bestemt.
- USA** : Ikke bestemt.
- Vietnam** : Ikke bestemt.

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering : Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Forkortelser og akronymer : ATE = Akutt toksisitets estimat
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring
N/A = Ikke kjent
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
RRN = REACH registrerings nummer
SGG = Segregeringsgruppe
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifisering	Justering
Skin Sens. 1, H317	Kalkuleringsmetode

Fullstendig tekst for forkortede H-setninger

Norge

Fullstendig tekst for forkortede H-setninger : H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H360D Kan gi fosterskader.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH071 Etsende for luftveiene.

Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS] : Acute Tox. 4 AKUTT TOKSISITET - Kategori 4
Asp. Tox. 1 ASPIRASJONSFARE - Kategori 1
Eye Dam. 1 ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 1
Eye Irrit. 2 ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 2
Repr. 1B GIFTIG VED REPRODUKSJON - Kategori 1B
Resp. Sens. 1 OVERØMFINTLIGHET I LUFTVEIENE - Kategori 1
Skin Corr. 1B ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 1B
Skin Sens. 1 OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1
Skin Sens. 1A OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1A
Skin Sens. 1B OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1B
STOT RE 1 GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (GJENTATT EKSPONERING) - Kategori 1

Utskriftsdato : 6/01/2026
Utgitt dato/ Revisjonsdato : 6/01/2026
Dato for forrige utgave : 3/07/2025
Versjon : 7
Merknad til leseren

Timberex Coloured (Black Walnut)

AVSNITT 16: Andre opplysninger

VIKTIG NOTAT: Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatablad er basert på nåværende kunnskapsnivå og på gjeldende lover. Informasjonen gitt i dette Sikkerhetsdatablad er ment som en beskrivelse av de sikkerhetstiltak som er nødvendig for vårt produkt: det er ikke ment som en garanti for produktets egenskaper. Informasjonen i dette databladet (som kan endres fra tid til annen) er ikke ment som altomfattende og presenteres i god tro på at den er korrekt på den datoen den ble skrevet. Det er brukerens ansvar å bekrefte at dette databladet er oppdatert før produktet brukes til formålet. Personer som bruker informasjonen må selv avgjøre egnetheten til det relevante produktet for det tiltenkte formålet før bruk. Hvis disse formålene fraviker fra det som spesifikt anbefales i dette sikkerhetsdatabladet, er bruken av produktet på brukerens egen risiko.

PRODUSENTENS ANSVARSFRASKRIVELSE: Forholdene, metodene og faktorene som påvirker håndteringen, lagringen, påføringen, bruken og avhendingen av produktet er ikke under produsentens kontroll eller viten. Produsenten tar derfor ikke ansvar for eventuelle negative følger som kan komme av håndtering, lagring, påføring, bruk, misbruk eller avhending av dette produktet og, i den grad gjeldende lov tillater det, frasier uttrykkelig produsenten seg ansvar for eventuelle og alle tap, skader og/eller utgifter som oppstår ut fra eller i noen sammenheng med lagring, håndtering, bruk eller avhending av produktet. Trygg håndtering, lagring, bruk og avhending er brukernes ansvar. Brukere må etterfølge alle relevante helse- og sikkerhetslover.

Avgjørelsen om egnetheten av alle materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste som finnes.